



Ubiquiti UniFi Pro HD 24 PoE Gestionado L2/L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Gris

Ubiquiti UniFi Pro HD 24 PoE, Gestionado, L2/L3, 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U

SKU: USW-PRO-HD-24-POE

Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**

Soporte 10G: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.1x**

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **Si**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Fuente de energía: **AC/DC/PoE**

Capacidad de conmutación: **230 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **32000 entradas**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **22**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **2.5G Ethernet (100/1000/2500)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Ubiquiti UniFi Pro HD 24 PoE. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2/L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 22. Tabla de direcciones MAC: 32000 entradas, Capacidad de conmutación: 230 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1x. Conector eléctrico: CA/CD. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Capa del interruptor: L2/L3
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 22
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Cantidad de puertos Ethernet 2.5G (cobre): 22
Cantidad de puertos Ethernet 10G (cobre): 2
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: 4
Conector eléctrico: CA/CD
Red
Estándares de red: IEEE 802.1x

Soporte 10G: **Si**

Espejeo de puertos: **Si**

Soporte de control de flujo: **Si**

Control de transmisión de tormentas: **Si**

Límite de rango: **Si**

Rutas IPv4: **12000**

Soporte VLAN: **Si**

Funciones de LAN virtual: **Voice VLAN**

Número de VLANs: **1000**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **230 Gbit/s**

Rendimiento: **115 Gbit/s**

Rango de reenvío: **171 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **32000 entradas**

Ruta estática: **Si**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Memoria intermedia de paquetes: **2 MB**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP guarding, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping**

IGMP: **Si**

Protección contra loops: **Si**

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **Si**

Factor de forma: **1U**

Color del producto: **Gris**

Material de la cubierta: **SGCC**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Enlace, Velocidad, Estado**

Tipo de visualizador: **LCM**

Control de energía

Fuente de energía: **AC/DC/PoE**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: **Si**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Consumo de energía (máx.): **60 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet 4PPoE (PoE++): **24**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **15.4 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **600 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **442.4 mm**

Profundidad: **400 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **6.2 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente**

Estante de montaje: **Si**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Industry Canada (IC)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/603838/ubiquiti-unifi-pro-hd-24-poe-gestionado-l2l3-25g-ethernet-10010002500-energia-sobre-ethernet-poe-1u-gris>