



LG 65UH5N-E Pantalla plana de señalización digital 165.1 cm (65") LCD Wifi 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro WebOS 24/7

LG 65UH5N-E, Pantalla plana de señalización digital, 165.1 cm (65"), LCD, 3840 x 2160 Pixeles, Wifi, 24/7

SKU: 65UH5N-E

Información Técnica

- Marca: **LG**
- Pantalla táctil: **No**
- Diagonal de la pantalla: **165.1 cm (65")**
- Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**
- Brillo de pantalla: **500 cd / m²**
- Tipo HD: **4K Ultra HD**
- Tecnología de visualización: **LCD**
- Utilizar con: **Universal**
- Ethernet: **Si**
- Puerto DVI: **No**
- Cantidad de DisplayPorts: **1**
- Wifi: **Si**
- Puerto USB: **Si**
- Número de puertos HDMI: **4**
- montaje VESA: **Si**
- Colocación compatible: **Interior**
- Color del producto: **Negro**
- Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**
- Altavoces incorporados: **Si**
- Consumo energético: **145 W**
- Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
- Sistema informático: **Si**

Aspectos destacados

LG 65UH5N-E. Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital. Diagonal de la pantalla: 165.1 cm (65"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: WebOS. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Tipo de panel: IPS
Retroiluminación LED: Si
Tipo de retro iluminación LED: Edge-LED
Diagonal de la pantalla: 165.1 cm (65")
Tecnología de visualización: LCD
Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles
Brillo de pantalla: 500 cd / m²

Tipo HD: **4K Ultra HD**Pantalla táctil: **No**Relación de aspecto nativa: **16:9**Tiempo de respuesta: **8 ms**Razón de contraste (típica): **1100:1**Relación de contraste (dinámico): **1000000:1**Ángulo de visión, horizontal: **178°**Ángulo de visión, vertical: **178°**Número de colores de la pantalla: **1.07 mil millones de colores**Vida útil de la pantalla: **50000 h**Profundidad de color: **10 Bit**Rango de actualización nativa: **60 Hz**Índice de niebla: **28%**Gama de colores: **95%****Puertos e Interfaces**Número de puertos HDMI: **4**Cantidad de puertos de entrada HDMI: **3**Cantidad de puertos de salida HDMI: **1**Puerto DVI: **No**Cantidad de DisplayPorts: **1**Puerto USB: **Si**Cantidad de puertos USB: **1**Versión USB: **2.0**Tipo de conector USB: **USB tipo A**Ethernet: **Si**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Wifi: **Si**RS-232C: **Si**Entrada remota (IR): **1****Audio**Altavoces incorporados: **Si****Diseño**Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**Colocación compatible: **Interior**Orientación: **Horizontal/Vertical**

Color del producto: **Negro**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **300 x 300 mm**

Ancho del marco (inferior): **1.29 cm**

Ancho del marco (lateral): **8.9 mm**

Ancho del marco (superior): **8.9 mm**

Desempeño

Utilizar con: **Universal**

Imagen en imagen: **Si**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Horas de funcionamiento (horas/días): **24/7**

HDCP: **Si**

Control automático del brillo: **Si**

Código IP (International Protection): **IP5X**

HDCP versión: **1.4/2.2/2.3**

Control de energía

Consumo energético: **145 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (máx.): **200 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **G**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50-60 Hz**

Sistema de cómputo

Sistema informático: **Si**

Tipo de sistema informático: **Sistema en chip (SoC)**

Memoria interna: **16 GB**

Sistema operativo instalado: **WebOS**

Versión de sistema operativo: **6.0**

Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: **1450.3 mm**

Profundidad de pantalla: **29.7 mm**

Altura de pantalla: **830.3 mm**

Peso de pantalla: **24.2 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **1600 mm**

Largo del paquete: 172 mm
Alto del paquete: 970 mm
Peso del paquete: 30.4 kg
Contenido del empaque
Control remoto incluido: Si
Pilas incluidas: Si
Cables incluidos: Corriente alterna, Teléfono
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 80%
Detalles técnicos
Reloj en tiempo real (RTC): Si
Otras características
Salida de audio: 1
Consumo de energía (ahorro): 101.5 W
Conectar y usar (Plug and Play): Si

Link: <https://mcashop.mx/producto/603911/lg-65uh5n-e-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-1651-cm-65-lcd-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-webos-247>