



MEAN WELL LRS-600-48 unidad de fuente de alimentación 600 W 1U Gris

MEAN WELL LRS-600-48, 600 W, 90 - 370 V, 47 - 63 Hz, 20 ms, 92%, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito

SKU: LRS-600-48

Información Técnica

Marca: **MEAN WELL**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **1U**

Voltaje de entrada AC: **90 - 370 V**

Potencia total: **600 W**

Aspectos destacados

MEAN WELL LRS-600-48. Potencia total: 600 W, Voltaje de entrada AC: 90 - 370 V, Frecuencia de entrada AC: 47 - 63 Hz. Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): 1U, Tiempo medio entre fallos: 1000000 h. Color del producto: Gris, Tipo de enfriamiento: Activo. Ancho: 124 mm, Profundidad: 225 mm, Altura: 41 mm. Peso del paquete: 950 g

Especificaciones

| |
|--|
| Control de energía |
| Potencia total: 600 W |
| Voltaje de entrada AC: 90 - 370 V |
| Frecuencia de entrada AC: 47 - 63 Hz |
| Tiempo de espera: 20 ms |
| Eficiencia: 92% |
| Funciones de protección de poder: Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito |
| Desempeño |
| Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): 1U |
| Tiempo medio entre fallos: 1000000 h |
| Diseño |
| Color del producto: Gris |
| Tipo de enfriamiento: Activo |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 65 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 95% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho: 124 mm |

Profundidad: **225 mm**

Altura: **41 mm**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **950 g**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/604027/mean-well-lrs-600-48-unidad-de-fuente-de-alimentacion-600-w-1u-gris>