



Ubiquiti Pro Max 16 PoE Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Gris

Ubiquiti Pro Max 16 PoE, Gestionado, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack

SKU: USW-PRO-MAX-16-POE

Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**

Soporte 10G: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.1x**

Montaje en rack: **Si**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Fuente de energía: **CA/CD**

Capacidad de conmutación: **84 Gbit/s**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **16**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Ubiquiti Pro Max 16 PoE. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Capacidad de conmutación: 84 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1x. Voltaje de entrada DC: 44 - 57 V. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Capa del interruptor: L3
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 12
Cantidad de puertos Ethernet 2.5G (cobre): 4
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: 2
Conector eléctrico: Toma de entrada de CC
Red
Estándares de red: IEEE 802.1x
Soporte 10G: Si
Espejeo de puertos: Si
Soporte de control de flujo: Si

Control de transmisión de tormentas: Si
Límite de rango: Si
Soporte VLAN: Si
Funciones de LAN virtual: Voice VLAN
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 84 Gbit/s
Rendimiento: 42 Gbit/s
Rango de reenvío: 62.496 Mpps
Soporte Jumbo Frames: Si
Seguridad
Funciones DHCP: DHCP snooping, DHCPv6 relay
IGMP: Si
Protección contra loops: Si
Funciones de multidifusión
Multidifusión, soporte: Si
Diseño
Montaje en rack: Si
Color del producto: Gris
Material de la cubierta: Acero
Botón de restaurar: Si
Indicadores LED: Sistema
Tipo de visualizador: LCM
Control de energía
Fuente de energía: CA/CD
Fuente de alimentación incluida: Si
Suministro de energía redundante (RPS), soporte: Si
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz
Voltaje de entrada DC: 44 - 57 V
Consumo de energía (máx.): 30 W
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE+) Cantidad de puertos: 12
Cantidad de puertos Power over Ethernet 4PPoE (PoE++): 4
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): 15 W

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **180 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **325.1 mm**

Profundidad: **160 mm**

Altura: **43.7 mm**

Peso: **2.1 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente**

Manual: **Si**

Empaquetado de datos

Soportes de montaje incluidos: **Si**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Industry Canada (IC)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/604055/ubiquiti-pro-max-16-poe-gestionado-l3-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-gris>