



Ubiquiti Pro Max 16 PoE Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Gris

Ubiquiti Pro Max 16 PoE, Gestionado, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack

SKU: USW-PRO-MAX-16-POE

Información Técnica

Marca: **Ubiquiti** Soporte 10G: Si

Estándares de red: IEEE 802.1x

Montaje en rack: Si

Fuente de alimentación incluida: Si

Fuente de energía: CA/CD

Capacidad de conmutación: 84 Gbit/s Tipo de interruptor: Gestionado

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: Gestionado

Capa del interruptor: L3

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 12

Cantidad de puertos Ethernet 2.5G (cobre): 4

Cantidad de ranuras del módulo SFP+: 2

Conector eléctrico: Toma de entrada de CC

Red

Estándares de red: IEEE 802.1x

Soporte 10G: Si

Espejeo de puertos: Si

Soporte de control de flujo: Si

Control de transmisión de tormentas: Si

Límite de rango: Si

Soporte VLAN: Si

Funcioes de LAN virtual: Voice VLAN

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: 84 Gbit/s



Rendimiento: 42 Gbit/s

Rango de reenvío: 62.496 Mpps

Soporte Jumbo Frames: Si

Seguridad

Funciones DHCP: DHCP snooping, DHCPv6 relay

IGMP: Si

Protección contra loops: Si

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: Si

Diseño

Montaje en rack: Si

Color del producto: Gris

Material de la cubierta: Acero

Botón de restaurar: Si

Indicadores LED: Sistema

Tipo de visualizador: LCM

Control de energía

Fuente de energía: CA/CD

Fuente de alimentación incluida: Si

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: Si

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Voltaje de entrada DC: 44 - 57 V

Consumo de energía (máx.): 30 W

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: 12

Cantidad de puertos Power over Ethernet 4PPoE (PoE++): 4

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): 15 W

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 180 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -5 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 325.1 mm

Profundidad: 160 mm

Altura: **43.7 mm**

Peso: 2.1 kg

Contenido del empaque

Cables incluidos: Corriente

Manual: Si

Empaquetado de datos

Soportes de montaje incluidos: Si

Certificados

Certificados de cumplimiento: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Industry Canada (IC)

 ${\bf Link: \ https://mcashop.mx/producto/604055/ubiquiti-pro-max-16-poe-gestionado-l3-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-grisulties and the solid product of t$

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.