Ruijie Networks RG-NBS3100-8GT2SFP-P-V2 dispositivo de redes Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Metálico

Ruijie Networks RG-NBS3100-8GT2SFP-P-V2, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack

SKU: RG-NBS3100-8GT2SFP-P-V2

Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**
Soporte 10G: **No**
Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**
Montaje en rack: **Si**
Apilable: **Si**
Fuente de alimentación incluida: **Si**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Capacidad de conmutación: **20 Gbit/s**
Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Número de módulos SFP instalados: **2**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Energía sobre Ethernet (PoE): **53.5 V**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración	
Tipo de interruptor:	**Gestionado**
Capa del interruptor:	**L2**
Gestionado por la nube:	**Si**
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet:	**8**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet:	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Número de módulos SFP instalados:	**2**
Red	
Estándares de red:	**IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**
Soporte 10G:	**No**
Adición de vínculos:	**Si**
Soporte VLAN:	**Si**
Funcioes de LAN virtual:	**Voice VLAN**
Número de VLANs:	**4094**
Transmisión de datos	

Capacidad de conmutación:	**20 Gbit/s**
Rango de reenvío:	**14.88 Mpps**
Tabla de direcciones MAC:	**8000 entradas**
Soporte Jumbo Frames:	**Si**
Marcos jumbo:	**9216**
Seguridad	
Lista de Control de Acceso (ACL):	**Si**
Reglas de la lista de control de acceso (ACL):	**1200**
IGMP:	**Si**
Diseño	
Montaje en rack:	**Si**
Apilable:	**Si**
Color del producto:	**Metálico**
Botón de restaurar:	**Si**
Indicadores LED:	**Si**
Desempeño	
Sin ventilador:	**Si**
Tiempo medio entre fallos:	**200000 h**
Control de energía	
Fuente de energía:	**Corriente alterna**
Fuente de alimentación incluida:	**Si**
Voltaje de entrada AC:	**100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC:	**50/60 Hz**
Corriente de entrada:	**2 A**
Consumo energético:	**15 W**
Modo de ahorro de energía (EEE):	**Si**
Protección de sobrecarga:	**Si**
Voltaje de protección contra sobretensión:	**6 kV**
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE):	**Si**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE):	**8**
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos:	**8**
Energía sobre Ethernet (PoE):	**53.5 V**
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE):	**30 W**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto:	**125 W**
Otras características	
Contenido del paquete:	**Rubber Feet x 4 Power Cord Retainer Clip Management Software Pre-installed on the device. Yellow/Green Ground Wire**
Periodo de garantía:	**5 Año(s)**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 50 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**5 - 95%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**205 mm**
Profundidad:	**300 mm**
Altura:	**44 mm**
Peso:	**1.8 kg**
Contenido del empaque	
Cables incluidos:	**Corriente**
Guía de configuración rápida:	**Si**
Empaquetado de datos	
Soportes de montaje incluidos:	**Si**
Tornillos incluidos:	**Si**
Ancho del paquete:	**401 mm**
Largo del paquete:	**359 mm**
Alto del paquete:	**94 mm**
Peso del paquete:	**2 kg**
Certificados	
Certificados de cumplimiento:	**CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Link: https://mcashop.mx/producto/604117/ruijie-networks-rg-nbs3100-8gt2sfp-p-v2-dispositivo-de-redes-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-metalico

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.