



## Tripp Lite N252-P24 Panel de Conexiones Cat6 de 24 Puertos – Cumple con PoE+, 110 / Krone, 568A/B, RJ45 Ethernet, Instalación en 1U de Rack, TAA

Tripp Lite N252-P24 Panel de Conexiones Cat6 de 24 Puertos – Cumple con PoE+, 110 / Krone, 568A/B, RJ45 Ethernet, Instalación en 1U de Rack, TAA, RJ-45, Cat5, Cat5e, Cat6, Negro, Montaje en bastidor, 1U, 110 V

SKU: N252-P24

### Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

### Aspectos destacados

Tripp Lite N252-P24 Panel de Conexiones Cat6 de 24 Puertos – Cumple con PoE+, 110 / Krone, 568A/B, RJ45 Ethernet, Instalación en 1U de Rack, TAA. Conector: RJ-45, Tipos de cable soportados: Cat5, Cat5e, Cat6. Color del producto: Negro, Montaje: Montaje en bastidor, Capacidad del rack: 1U. Voltaje de entrada: 110 V. Certificados de cumplimiento: RoHS. Ancho: 479.8 mm, Altura: 43.9 mm, Profundidad: 111.3 mm

### Especificaciones

<b>Red</b>
Cantidad de puertos: <b>24</b>
Conector: <b>RJ-45</b>
Tipos de cable soportados: <b>Cat5, Cat5e, Cat6</b>
<b>Diseño</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Montaje: <b>Montaje en bastidor</b>
Capacidad del rack: <b>1U</b>
<b>Control de energía</b>
Voltaje de entrada: <b>110 V</b>
Energía sobre Ethernet (PoE): <b>Si</b>
<b>Certificados</b>
Certificados de cumplimiento: <b>RoHS</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-10 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 90%</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 68 °C</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>479.8 mm</b>

Altura: <b>43.9 mm</b>
Profundidad: <b>111.3 mm</b>
Contenido del empaque
Brida(s) de cable incluida(s): <b>Si</b>
Número de bridas: <b>8</b>
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: <b>502.9 mm</b>
Largo del paquete: <b>73.7 mm</b>
Alto del paquete: <b>71.1 mm</b>
Peso del paquete: <b>730 g</b>
Datos de logística
País de origen: <b>Taiwan</b>
Código de Sistema de Armonización (SA): <b>85371098</b>
Largo de la caja principal: <b>525.8 mm</b>
Longitud de la caja principal: <b>297.2 mm</b>
Alto de la caja principal: <b>271.8 mm</b>
Peso de la caja principal: <b>9.57 kg</b>
Cantidad por caja principal: <b>12 pieza(s)</b>
Funda principal externa GTN (EAN/UPC): <b>10037332210422</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/604196/tripp-lite-n252-p24-panel-de-conexiones-cat6-de-24-puertos-cumple-con-poe-110-krone-568ab-rj45-ethernet-instalacion-en-1u-de-rack-taa>