



Cooler Master GX III Gold 750 unidad de fuente de alimentación 750 W 24-pines ATX ATX Negro

Cooler Master GX III Gold 750, 750 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 5 - 10 A, Activo, 120 W

SKU: MPX-7503-AFAG-BUS

Información Técnica

Marca: **Cooler Master**

Alimentador de energía para tarjeta madre: **24-pines ATX**

Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **4**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Potencia total: **750 W**

Color del producto: **Negro**

Utilizar con: **PC**

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Gold**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**

Aspectos destacados

Especificaciones

Control de energía

Potencia total: **750 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **5 - 10 A**

Corrección del factor de potencia tipo (PFC): **Activo**

Potencia combinada (3,3 V): **120 W**

Potencia combinada (+12 V): **750 W**

Potencia combinada (+5 V): **120 W**

Potencia combinada (-12V): **3.6 W**

Potencia combinada (+5 VSB): **15 W**

Corriente máxima de salida (+3.3V): **20 A**

Corriente máxima de salida (+12V): **62.5 A**

Corriente máxima de salida (+5V): **20 A**

Corriente máxima de salida (-12V): **0.3 A**

Corriente máxima de salida (+5Vsb): **3 A**

Tiempo de espera: **16 ms**

Eficiencia: **90%**

Funciones de protección de poder: **Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Surge & inrush, Bajo voltaje**

Puertos e Interfaces

Alimentador de energía para tarjeta madre: **24-pines ATX**

Longitud del cable de alimentación de la placa base: **61 cm**

Número de conectores de energía SATA: **8**

Longitud del cable de alimentación SATA: **500,620,740,860 mm**

Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **4**

Longitud del cable de alimentación periférico (Molex): **860,740,620,500 mm**

Conector de energía EPS (8-pin): **Si**

Conector de alimentación EPS (4+4 pines): **Si**

Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): **3**

Conectores de alimentación PCI Express (12+4 clavijas): **1**

Longitud del cable de los conectores de alimentación PCI Express (12+4 pines): **650 mm**

Longitud del cable de alimentación PCI Express: **55 cm**

Tipo de cableado: **Totalmente modular**

Desempeño

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Gold**

Utilizar con: **PC**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**

Versión ATX: **3.0**

Tecnología de rodamientos: **HDB**

Tiempo medio entre fallos: **100000 h**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Diámetro de ventilador: **13.5 cm**

Número de ventiladores: **1 Ventilador(es)**

Velocidad de ventilador: **0 - 1900 RPM**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **BIS, BSMI, CCC, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RCM, RoHS, cTUVus, UKCA**

Certificación: **ErP 2014 Lot 3**

Peso y dimensiones

Ancho: **150 mm**

Profundidad: **160 mm**

Altura: **86 mm**

Peso: **2.58 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **195 mm**

Largo del paquete: **320 mm**

Alto del paquete: **125 mm**

Peso del paquete: **2.97 kg**

Detalles técnicos

Datos de logística

Cantidad por tarima: **24 pieza(s)**

Largo de la caja principal: **335 mm**

Longitud de la caja principal: **520 mm**

Alto de la caja principal: **231 mm**

Cantidad por caja principal: **4 pieza(s)**

Otras características

Longitud del cable EPS: **60 cm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/604694/cooler-master-gx-iii-gold-750-unidad-de-fuente-de-alimentacion-750-w-24-pines-atx-atx-negro>