



Hikvision HL28LQKITS kit de videovigilancia Alámbrico 4

Hikvision HL28LQKITS, Alámbrico, Bala (forma), BNC, Exterior, 2.8 mm, 103°

SKU: HL28LQKITS-M(B)

Información Técnica

Marca: Hikvision

Cámara fotográfica incluida: Si

Color: Si

Factor de forma de cámara de vigilancia: Bala (forma)

Interfaz de cámara: BNC

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Función de calentar: No

Colocación compatible: Exterior

Rotar: Si

Tipo de alimentación: Corriente alterna

Grabadora incluida: Si

Cantidad de canales: 4 canales

Tipo de medio de almacenamiento: No disponible

Lector de tarjeta integrado: No

Aspectos destacados

La serie analógica HiLook ofrece el códec H.265 Pro+ de alta eficiencia para obtener la máxima eficiencia de almacenamiento de datos y ancho de banda, hasta 4 MP de imágenes de superalta definición y EXIR 2.0 para una mayor eficiencia luminosa infrarroja.

DVR

Administra cámaras y grabaciones con las videograbadoras digitales que ofrecen una excelente tecnología de compresión y una interfaz de usuario fácil de utilizar.

PTZ Turbo HD

Capacidades fluidas de paneo, inclinación y acercamiento con generación de imágenes de alta calidad para una visualización más clara y con mayor cobertura.

Cámaras Turbo HD

Las cámaras Turbo HD ofrecen una conexión e instalación automática sencillas mediante un cable coaxial, lo que garantiza imágenes de calidad con

Especificaciones

Cámara fotográfica

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Cámara fotográfica incluida: Si

Factor de forma de cámara de vigilancia: Bala (forma)

Interfaz de cámara: BNC Función de calentar: No

Modo noche: Si



Colocación compatible: Exterior

Distancia focal fija: 2.8 mm

Ángulo de visión, horizontal: 103°

Número de cámaras: 4

Material de la cubierta: Metal

Rotar: Si

Distancia de visión nocturna: 20 m

Tipo de sensor: CMOS Iluminación mínima: 0 Lux

Tipo de LED: IR

Resolución de cámara: 1920 x 1080 Pixeles Velocidad de obturador: 1/25 (1/30) - 1/50000 s

Megapixeles: 2 MP

Código IP (International Protection): IP66

Grabadora

Grabadora incluida: Si

Cantidad de canales: 4 canales

Tipo de medio de almacenamiento: No disponible

puertos de entrada BNC: 4

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1

Cantidad de puertos USB 2.0: 2 Número de HDDs soportados: 1

Lector de tarjeta integrado: No

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, PPPoE, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS

Enchufe de entrada de CC: Si entradas de línea (RCA): 1

Salidas de línea (RCA): 1

Capacidad máxima del HDD: 4 TB

Número de puertos HDMI: 1 Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Resoluciones de reproducción soportadas: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Control de energía

Tipo de alimentación: Corriente alterna

Voltaje de salida CC: 12 Corriente de salida CC: 1.5 A

Consumo de energía de grabadora (típico): 16 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%



Detalles técnicos

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+

Peso y dimensiones

Ancho de cámara: 16.5 cm Profundidad de cámara: 6.2 cm

Altura de cámara: 5.8 cm Peso de cámara: 400 g Ancho de grabadora: 26.3 cm Profundidad de grabadora: 22.5 cm

Altura de grabadora: 4.8 cm Peso de grabadora: 800 g

Link: https://mcashop.mx/producto/604790/hikvision-hl28lqkits-kit-de-videovigilancia-alambrico-4-canales