



Hikvision HL28LQKITS kit de videovigilancia Alámbrico 4 canales

Hikvision HL28LQKITS, Alámbrico, Bala (forma), BNC, Exterior, 2.8 mm, 103°

SKU: HL28LQKITS-M(B)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Cámara fotográfica incluida: **Si**

Color: **Si**

Factor de forma de cámara de vigilancia: **Bala (forma)**

Interfaz de cámara: **BNC**

Función de calentar: **No**

Colocación compatible: **Exterior**

Rotar: **Si**

Grabadora incluida: **Si**

Cantidad de canales: **4 canales**

Tipo de medio de almacenamiento: **No disponible**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Aspectos destacados

La serie analógica HiLook ofrece el códec H.265 Pro+ de alta eficiencia para obtener la máxima eficiencia de almacenamiento de datos y ancho de banda, hasta 4 MP de imágenes de superalta definición y EXIR 2.0 para una mayor eficiencia luminosa infrarroja.

DVR

Administra cámaras y grabaciones con las videograbadoras digitales que ofrecen una excelente tecnología de compresión y una interfaz de usuario fácil de utilizar.

PTZ Turbo HD

Capacidades fluidas de paneo, inclinación y acercamiento con generación de imágenes de alta calidad para una visualización más clara y con mayor cobertura.

Cámaras Turbo HD

Las cámaras Turbo HD ofrecen una conexión e instalación automática sencillas mediante un cable coaxial, lo que garantiza imágenes de calidad con

Especificaciones

Cámara fotográfica
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Cámara fotográfica incluida: Si
Color: Si
Factor de forma de cámara de vigilancia: Bala (forma)
Interfaz de cámara: BNC
Función de calentar: No
Modo noche: Si

Colocación compatible: **Exterior**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Ángulo de visión, horizontal: **103°**

Número de cámaras: **4**

Material de la cubierta: **Metal**

Rotar: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de sensor: **CMOS**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Tipo de LED: **IR**

Resolución de cámara: **1920 x 1080 Pixeles**

Velocidad de obturador: **1/25 (1/30) - 1/50000 s**

Megapíxeles: **2 MP**

Grado de protección IP: **IP66**

Grabadora

Grabadora incluida: **Si**

Cantidad de canales: **4 canales**

Tipo de medio de almacenamiento: **No disponible**

puertos de entrada BNC: **4**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Puertos USB 2.0: **2**

Número de HDDs soportados: **1**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, PPPoE, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

entradas de línea (RCA): **1**

Salidas de línea (RCA): **1**

Capacidad máxima del HDD: **4 TB**

Puertos HDMI: **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Resoluciones de reproducción soportadas: **1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **1.5 A**

Consumo de energía de grabadora (típico): **16 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Detalles técnicosFormatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+****Peso y dimensiones**Ancho de cámara: **16.5 cm**Profundidad de cámara: **6.2 cm**Altura de cámara: **5.8 cm**Peso de cámara: **400 g**Ancho de grabadora: **26.3 cm**Profundidad de grabadora: **22.5 cm**Altura de grabadora: **4.8 cm**Peso de grabadora: **800 g**Link: <https://mcaShop.mx/producto/604790/hikvision-hl28lqkits-kit-de-videovigilancia-alambrico-4-canales>