



Dahua Technology IPC-HFW5442E-ZE Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology IPC-HFW5442E-ZE, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, CE-LVD:EN60950-1 CE-EMC 2014/30/EU FCC:47 CFR FCC 15, B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2..., Techo/pared, Negro

SKU: DH-IPC-HFW5442E-ZE (black)

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Número de lentes: **1**
 Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **4 MP**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **CC, PoE**
 Visión nocturna: **Si**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Colocación compatible: **Exterior**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Wifi: **No**
 Ethernet: **Si**
 Bluetooth: **No**
 Factor de forma: **Bala (forma)**
 Tipo de montaje: **Techo/pared**
 Color del producto: **Negro**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology IPC-HFW5442E-ZE. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 115°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 62°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2688 x 1520 Pixeles. Zoom óptico: 4.4x, Intervalo de longitud focal: 2.7 - 12 mm, Distancia de detección (angular): 57.5 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Certificación: CE-LVD:EN60950-1 CE-EMC 2014/30/EU FCC:47 CFR FCC 15, B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
Diseño

Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Negro
Material de la cubierta: Metal, Plástico
Código IP (International Protection): IP67
Código IK: IK10
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: Si
Control de inclinación de la cámara: Si
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 115°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 62°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 137°
Ángulo de inclinación: 0 - 90°
Rango de paneo: 0 - 360°
Balance de blancos: Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s
Velocidad de obturación ajustable: Automático/Manual
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Número de píxeles efectivos (A x V): 2688 x 1520 Píxeles
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: Si
Zoom óptico: 4.4x
Número de lentes: 1
Intervalo de longitud focal: 2.7 - 12 mm
Apertura máxima: 1.8
Distancia de detección (angular): 57.5 m
Distancia de detección (tele): 130.8 m
Distancia de observación (angular): 23 m

Distancia de observación (tele): 52.3 m
Distancia de reconocimiento (angular): 11.5 m
Distancia de reconocimiento (tele): 26.2 m
Distancia de identificación (angular): 5.8 m
Distancia de identificación (tele): 13.1 m
Distancia más cercana de enfoque: 1.5 m
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 60 m
Tipo de LED: IR
Número de LEDs de iluminación: 4
Vídeo
Máxima resolución: 2688 x 1520 Píxeles
Total de megapíxeles: 4 MP
Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG
Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520
Velocidad de cuadro: 30 fps
Emisión de vídeo: Si
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Tipo de control de ganancia: Auto
Enmascaramiento de privacidad: Si
Estabilizador de imagen: Si
Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Rango de bits: H.264: 32 kbps–16384 kbps;H.265: 12 kbps–11008 kbps
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Audio
Canales de entrada de audio: 1 canales
Canales de salida de audio: 1 canales
Codecs de voz: G.711Mu, G.711a, G.723, G.726
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Estándares de red: IEEE 802.3af

Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Auto Register**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **1 TB**

Capacidad de ROM: **4000 MB**

Capacidad de RAM: **1000 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intromisión, Contador de personas, Cable de conexión**

Espejo: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **3.7 W**

Consumo de energía (máx.): **9.8 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **4.9 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 95%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Peso y dimensionesAncho: **95 mm**Profundidad: **95 mm**Longitud: **273.2 mm**Peso: **1.11 kg****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **1.51 kg****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcaShop.mx/producto/604844/dahua-technology-ipc-hfw5442e-ze-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2688-x-1520-pixeles-techopared>