



## Dahua Technology Cooper DH-HAC-B4A21N-VF cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology Cooper DH-HAC-B4A21N-VF, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014), Techo/pared

SKU: DH-HAC-B4A21N-VF-2712

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Dahua Technology Cooper DH-HAC-B4A21N-VF. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0.04 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 106°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Intervalo de longitud focal: 2.7 - 12 mm, Enfoque: Manual, Distancia de detección (angular): 45 m

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad CCTV</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Contro PTZ: <b>Si</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Número de idiomas: <b>11</b>

Idiomas de soporte: **Multi**

Certificación: **CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)**

#### Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Código IP (International Protection): **IP67**

#### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0.04 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **106°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **56°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/30 - 1/100000 s**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

#### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **1920 x 1080 Píxeles**

#### Sistema de lentes

Intervalo de longitud focal: **2.7 - 12 mm**

Enfoque: **Manual**

Apertura máxima: **1.8**

Distancia de detección (angular): **45 m**

Distancia de detección (tele): **132 m**

Distancia de observación (angular): **18 m**

Distancia de observación (tele): **53 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **9 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **26 m**Distancia de identificación (angular): **5 m**Distancia de identificación (tele): **13 m**Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **30 m**Tipo de LED: **IR****Vídeo**Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**Total de megapíxeles: **2 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265**Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080)**Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**Velocidad de cuadro: **30 fps**Señal analógica: **NTSC**Resoluciones NTSC: **1920 x 1080 Píxeles**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido ultra 2D**Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**Smart IR: **Si****Audio**Micrófono incorporado: **Si****Red**Ethernet: **No**Wifi: **No**Bluetooth: **No****Medios de almacenamiento**HDD incorporado: **No****Puertos e Interfaces**puertos de salida BNC: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **4.6 W**

Voltaje de salida CC: **12**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Diámetro: **9.04 cm**

Longitud: **209.8 mm**

Peso: **590 g**

#### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **750 g**

Tipo de empaque: **Caja**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/604854/dahua-technology-cooper-dh-hac-b4a21n-vf-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>