



## Acteck Doom Pro Crystal G1730 Mini Tower Blanco 600 W

Acteck Doom Pro Crystal G1730, Mini Tower, PC, Blanco, Micro ATX, Mini-ITX, Metal, Plástico, Vidrio templado, Juego

SKU: AC-939232

### Información Técnica

Marca: **Acteck**

Factor de forma: **Mini Tower**

Color del producto: **Blanco**

Tipo: **PC**

Formas de factor de tarjeta madre soportadas: **Micro ATX, Mini-ITX**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Tamaños de disco duro soportados: **2.5,3.5"**

### Aspectos destacados

Acteck Doom Pro Crystal G1730. Factor de forma: Mini Tower, Tipo: PC, Color del producto: Blanco. Fuente de alimentación: 600 W, Ubicación de fuente de alimentación: Parte trasera, Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: ATX. Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120 mm, Ventiladores laterales instalados: 2x 120 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5", Factor de formato SSD: 2.5". Ancho: 191 mm, Profundidad: 326 mm, Altura: 353 mm

### Especificaciones

Diseño
Materiales: <b>Metal, Plástico, Vidrio templado</b>
Factor de forma: <b>Mini Tower</b>
Tipo: <b>PC</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Formas de factor de tarjeta madre soportadas: <b>Micro ATX, Mini-ITX</b>
Número de bahías 2.5": <b>1</b>
Número de bahías internas de 3,5 ": <b>2</b>
Número de ranuras de expansión: <b>4</b>
Ventana lateral: <b>Si</b>
Adecuado para: <b>Juego</b>
Iluminación: <b>Si</b>
Iluminación de color: <b>Azul, Verde, Rojo</b>
Ubicación de iluminación: <b>Ventiladores de la caja</b>
Panel(es) de vidrio templado: <b>Si</b>
Botón de restaurar: <b>Si</b>
Botón de encendido/apagado: <b>Si</b>

Indicadores LED: **Si**

Altura máxima de la CPU más fresco: **15 cm**

Máxima longitud de la tarjeta de gráficos: **28 cm**

#### Fuente de alimentación

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Fuente de alimentación: **600 W**

Ubicación de fuente de alimentación: **Parte trasera**

Número de fuentes de alimentación: **1**

Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: **ATX**

#### Puertos e Interfaces

Entrada de audio: **Si**

Salida de audio: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

#### Enfriamiento

Número de ventiladores frontales soportados (max.): **2**

Diámetro de ventiladores frontales soportados: **120 mm**

Ventiladores laterales instalados: **2x 120 mm**

Ventiladores traseros instalados: **1x 120 mm**

Número de ventiladores posteriores soportados: **1**

Diámetro de ventiladores traseros soportados: **120 mm**

Velocidad de ventilador: **0 - 1200 RPM**

Máximo flujo de aire: **45.2 cfm**

Capacidad de enfriamiento líquido: **Si**

Tamaños de radiador trasero compatibles: **120 mm**

#### Medios de almacenaje

Tamaños de disco duro soportados: **2.5,3.5"**

Caja combo HDD / SSD: **Si**

Factor de formato SSD: **2.5"**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **191 mm**

Profundidad: **326 mm**

Altura: **353 mm**

Grosor de material: **0.4 mm**