



Hikvision DS-D2055UL-1B pantalla de pared para proyección LCD Interior

Hikvision DS-D2055UL-1B, 139.7 cm (55"), LCD, 1920 x 1080 Pixeles, 24/7

SKU: DS-D2055UL-1B

Información Técnica

Marca: Hikvision

Relación de aspecto nativa: 16:9

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición

Tecnología de visualización: LCD

Diagonal de la pantalla: 139.7 cm (55")

Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles

Tipo HD: Full HD

Retroiluminación LED: Si

Tipo de retro iluminación LED: Direct-lit LED

Relación de aspecto nativa: 16:9

Área de visualización activa (A x A): 1209.6 x 680.4 mm

Tamaño de pixel: 0.63 x 0.63 mm Brillo de pantalla: 500 cd / m²

Número de colores de la pantalla: 16.7 millones de colores

Razón de contraste (típica): 1200:1

Tiempo de respuesta: 7.5 s

Rango de actualización nativa: 60 Hz Ángulo de visión, horizontal: 178°

Ángulo de visión, vertical: 178°

Gama de colores: 72% Profundidad de color: 8 Bit

Índice de niebla: 25%

Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7

Physical seam: 3.5 mm Diagonal de pantalla: 140 cm

Diseño

Colocación compatible: Interior

Orientación: Horizontal



Ancho del marco (lateral): 2.3 mm

Ancho del marco (superior): 2.3 mm

Ancho del marco (inferior): 1.2 mm

Montaje de pared: Si montaje VESA: Si

Interfaces de montaje de panel: 600 x 400 mm

Color del producto: Negro Color del panel: Negro

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: 2

Cantidad de puertos de entrada HDMI: 1

Cantidad de puertos de salida HDMI: 1

Puerto DVI: Si

Puertos de entrada VGA (D-Sub): 1

Cantidad de DisplayPorts: 1

Entrada de DisplayPorts: 1

Ethernet: Si

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Puertos de entrada RS-232: 1

Puertos de salida RS-232: 1

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB: 1

Cantidad de puertos de entrada IR: 1

Salida de audio: Si Control de energía

Consumo energético: 245 W

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 80% Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 1213.5 mm Profundidad: 71.2 mm

Altura: **684.5 mm** Peso: 19.8 kg

Empaquetado de datos

Cables incluidos: Corriente alterna, HDMI, LAN (RJ-45)

Kit de montaje: Si



Ancho del paquete: 1404 mm Largo del paquete: 231 mm Alto del paquete: 910 mm Peso del paquete: 33.6 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/605016/hikvision-ds-d2055ul-1b-pantalla-de-pared-para-proyeccion-lcd-interior