



Hikvision DS-D2055UL-1B pantalla de pared para proyección LCD Interior

Hikvision DS-D2055UL-1B, 139.7 cm (55"), LCD, 1920 x 1080 Pixeles, 24/7

SKU: DS-D2055UL-1B

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tamaño de pixel: **0.63 x 0.63 mm**

Brillo de pantalla: **500 cd / m²**

Tecnología de visualización: **LCD**

Consumo energético: **245 W**

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Paisaje**

Aspectos destacados

Hikvision DS-D2055UL-1B. Diagonal de la pantalla: 139.7 cm (55"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tecnología de visualización: LCD, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: Full HD, Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Tecnología de visualización: LCD
Diagonal de la pantalla: 139.7 cm (55")
Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
Tipo HD: Full HD
Retroiluminación LED: Si
Tipo de retro iluminación LED: Direct-lit LED
Relación de aspecto nativa: 16:9
Área de visualización activa (A x A): 1209.6 x 680.4 mm
Tamaño de pixel: 0.63 x 0.63 mm
Brillo de pantalla: 500 cd / m²
Número de colores de la pantalla: 16.7 millones de colores
Razón de contraste (típica): 1200:1
Tiempo de respuesta: 7.5 s
Rango de actualización nativa: 60 Hz
Ángulo de visión, horizontal: 178°
Ángulo de visión, vertical: 178°
Índice de niebla: 25%
Gama de colores: 72%
Profundidad de color: 8 Bit

Horas de funcionamiento (horas/días): **24/7**

Physical seam: **3.5 mm**

Diagonal de pantalla: **140 cm**

Diseño

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Paisaje**

Ancho del marco (lateral): **2.3 mm**

Ancho del marco (superior): **2.3 mm**

Ancho del marco (inferior): **1.2 mm**

Montaje de pared: **Si**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **600 x 400 mm**

Color del producto: **Negro**

Color del panel: **Negro**

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **2**

Cantidad de puertos de entrada HDMI: **1**

Cantidad de puertos de salida HDMI: **1**

Puerto DVI: **Si**

Puertos de entrada VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Entrada de DisplayPorts: **1**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos de entrada RS-232: **1**

Puertos de salida RS-232: **1**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **1**

Cantidad de puertos de entrada IR: **1**

Salida de audio: **Si**

Control de energía

Consumo energético: **245 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **1213.5 mm**Profundidad: **71.2 mm**Altura: **684.5 mm**Peso: **19.8 kg****Empaquetado de datos**Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI, LAN (RJ-45)**Kit de montaje: **Si**Ancho del paquete: **1404 mm**Largo del paquete: **231 mm**Alto del paquete: **910 mm**Peso del paquete: **33.6 kg**Link: <https://mcashop.mx/producto/605016/hikvision-ds-d2055ul-1b-pantalla-de-pared-para-proyeccion-lcd-interior>