



Dahua Technology WizSense SD2A500NB-GNY-A-PV Tower Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1920 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology WizSense SD2A500NB-GNY-A-PV, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Punto preestablecido, Techo/pared, Tower

SKU: DH-SD2A500NB-GNY-A-PV

Información Técnica

Marca: Dahua Technology Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 2560 x 1920 Pixeles

Total de megapixeles: 5 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad IP

Ethernet: Si

Factor de forma: Torreta Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Dahua Technology WizSense SD2A500NB-GNY-A-PV. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Factor de forma: Tower. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 80.4°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 58.1°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 104.8°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia de detección: 77.4 m, Distancia de observación: 31 m, Distancia de reconocimiento: 15.5 m

Especificaciones

Desempeño	
Tipo: Cámara de seguridad IP	
Colocación compatible: Exterior	
Tecnología de conectividad: Alámbrico	
Contro PTZ: Si	
Modos PTZ: Punto preestablecido	
Amplio rango dinámico (WDR): Si	
Modo día / noche: Si	
Alarma de entrada / salida: Si	
Luz integrada: Si	
Diseño	
Factor de forma: Torreta	
Tipo de montaje: Techo/pared	



Color del producto: Blanco

Resistente a la intemperie: Si

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 80.4°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 58.1°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 104.8°

Ángulo de inclinación: 0 - 80°

Velocidad de preselección de la inclinación: 36.3 °/seg

Velocidad de inclinación manual: 0.1 - 36.4 °/seg

Velocidad de panorámica prefijada: 74 °/seg

Velocidad de giro manual: 0.1 - 36.4 °/seg Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 1 - 100000 s

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Distancia de detección: 77.4 m Distancia de observación: 31 m

Distancia de reconocimiento: 15.5 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Distancia de visión nocturna en B/N: 30 m

Tipo de LED: IR/Blanco

Número de LEDs de iluminación: 4

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1920 Pixeles

Total de megapixeles: 5 MP

Audio

Altavoces incorporados: Si Sistema de audio: De 1 vía

Canales de entrada de audio: 1.0 canales

Canales de salida de audio: 1.0 canales

Micrófono incorporado: Si

número de micrófonos: 1

Red

Ethernet: Si

Número de usuarios: 20 usuario(s)

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Capacidad de ROM: 128 MB Capacidad de RAM: 128 MB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 1

Canales de salida de alarma: 1

Nivel de ruido de la sirena: 55 Db

Características de administración

Administración basada en web: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo energético: 3.5 W

Consumo de energía (máx.): 9 W

Voltaje de salida CC: 12

Corriente de salida CC: 1.5 A

Peso y dimensiones

Ancho: 140.5 mm Diámetro: 11.1 cm

Peso: 500 q

Peso (con soporte): 1 kg

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/605256/dahua-technology-wizsense-sd2a500nb-gny-a-pv-tower-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1920-pixeles-techopared