Dahua Technology DH-AS5500-24GT4XF dispositivo de redes Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Dahua Technology DH-AS5500-24GT4XF, Gestionado, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack

SKU: DH-AS5500-24GT4XF

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Soporte 10G: **Si**
Estándares de red: **IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**
Montaje en rack: **Si**
Apilable: **Si**
Fuente de alimentación incluida: **Si**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Capacidad de conmutación: **128 Gbit/s**
Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Número de módulos SFP+ instalados: **4**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Aspectos destacados

Dahua Technology DH-AS5500-24GT4XF. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24, Número de módulos SFP+ instalados: 4. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 128 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Montaje en rack

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L3**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Número de módulos SFP+ instalados: **4**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**

Soporte 10G: **Si**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **128 Gbit/s**

Rango de reenvío: **95.232 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Seguridad

IGMP: **Si**

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

Protocolos

Protocolos de gestión: **Load update files and update using Xmodem/FTP/TFTP Configure through CLI, Telnet, and Console port SNMPv1/v2/v3 Web network management RMON alarm, RMON event, and RMON history System logs, multi-level alarms, and debug information HGMPv2 NTP Ping and Tracert VCT DLDP Port loopback detection Power su**

Protocolos de red compatibles: **STP/RSTP/MSTP PVST RRPP ERPS ICMPv6 Traceroute v6 Telnet v6 SSH2 v6 ND/ND snooping/ND proxy/ND detection SAVI IPv6 Portal DNS Client for IPv6 SNMP for IPv6 RIPNG and OSPFv3 IPv6 policy routing MLD Snooping v1/v2 VRRP V3 DHCPv6 snooping/DHCPv6 client/DHCPv6 relay/DHCPv6 server IPv6 port binding**

Protocolos de gestión: **Load update files and update using Xmodem/FTP/TFTP Configure through CLI, Telnet, and Console port SNMPv1/v2/v3 Web network management RMON alarm, RMON event, and RMON history System logs, multi-level alarms, and debug information HGMPv2 NTP Ping and Tracert VCT DLDP Port loopback detection Power su**

Protocolos de gestión: **Load update files and update using Xmodem/FTP/TFTP Configure through CLI, Telnet, and Console port SNMPv1/v2/v3 Web network management RMON alarm, RMON event, and RMON history System logs, multi-level alarms, and debug information HGMPv2 NTP Ping and Tracert VCT DLDP Port loopback detection Power su**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **Si**

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Metal**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **1 A**

Consumo energético: **10 W**

Consumo de energía (máx.): **24 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad:	**160 mm**
Altura:	**43.6 mm**
Peso:	**2.6 kg**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**540 mm**
Largo del paquete:	**280 mm**
Alto del paquete:	**86 mm**
Peso del paquete:	**3 kg**
Certificados	
Certificación:	**CE; FCC**

Link: https://mcashop.mx/producto/605296/dahua-technology-dh-as5500-24gt4xf-dispositivo-de-redes-gestionado-l3-gigabit-ethernet-101001000-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.