



Dahua Technology VTO4202F-P-S3 sistema de intercomunicación de video 2 MP Plata

Dahua Technology VTO4202F-P-S3, 2 MP, 1920 x 1080 Pixeles, 720p, 1080p, CMOS, 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9"), 25 fps

SKU: DHI-VTO4202F-P-S3

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Color del producto: **Plata**

Altavoz: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Unidad de interiores incluida: **No**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Aspectos destacados

Dahua Technology VTO4202F-P-S3. Megapíxeles: 2 MP, Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles, Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p. Tipo de LED: IR. Codecs de voz: G.711a, G.711u, PCM. Color del producto: Plata, Código IP (International Protection): IP65, Código IK: IK07. Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Especificaciones

Detalles técnicos
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Altavoz: Si
Control de la estación de puerta: Si
Capacidad de transmisión: Si
Montaje de pared: Si
Micrófono incorporado: Si
Exhibición
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Cámara fotográfica
Megapíxeles: 2 MP
Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles
Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p
Tipo de sensor: CMOS
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")
Velocidad máxima de cuadro: 25 fps
Ángulo de visión, horizontal: 168.6°
Ángulo de visión, vertical: 87.1°
Ángulo de visión, diagonal: 176.7°

Modo día / noche: **Si**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Tipo de LED: **IR**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Codecs de voz: **G.711a, G.711u, PCM**

Diseño

Color del producto: **Plata**

Código IP (International Protection): **IP65**

Código IK: **IK07**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Tipo de control: **Botones**

Colocación compatible: **Vertical**

Medios de almacenaje

Ranura para tarjeta de memoria: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Unidad para exteriores

Consumo de energía (transmisor) (max): **5 W**

Puertos RS-485 (transmisor): **1**

Red

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; RTSP; UDP; DNS; P2P; UPnP; RTP; TCP; SIP**

Software

Sistema operativo instalado: **LINUX incrustado**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Control de energía

Tipo de potencia de la unidad de exteriores: **DC/PoE**

Voltaje de salida de adaptador AC: **48 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **1 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensionesAncho: **100 mm**Profundidad: **49.4 mm**Altura: **100 mm**Peso: **430 g****Empaquetado de datos**Unidad de interiores incluida: **No**Unidad de exteriores incluida: **Si**Link: <https://mcaishop.mx/producto/605336/dahua-technology-vto4202f-p-s3-sistema-de-intercomunicacion-de-video-2-mp-plata>