



## Dahua Technology VTO4202F-P-S3 sistema de intercomunicación de video 2 MP Plata

Dahua Technology VTO4202F-P-S3, 2 MP, 1920 x 1080 Pixeles, 720p, 1080p, CMOS, 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9"), 25 fps

SKU: DHI-VTO4202F-P-S3

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Altavoz: **Si**

Unidad de interiores incluida: **No**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Color del producto: **Plata**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Detalles técnicos

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Altavoz: **Si**

Control de la estación de puerta: **Si**

Capacidad de transmisión: **Si**

Montaje de pared: **Si**

Micrófono incorporado: **Si**

### Exhibición

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

### Cámara fotográfica

Megapixeles: **2 MP**

Máxima resolución de video: **1920 x 1080 Pixeles**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Tipo de sensor: **CMOS**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")**

Velocidad máxima de cuadro: **25 fps**

Ángulo de visión; horizontal: **168.6°**

Ángulo de visión; vertical: **87.1°**

Ángulo de visión, diagonal: **176.7°**

Modo día / noche: **Si**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Tipo de LED: **IR**

### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Codecs de voz: **G.711a, G.711u, PCM**

### Diseño

Color del producto: **Plata**

Código IP (International Protection): **IP65**

Código IK: **IK07**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Tipo de control: **Botones**

Colocación compatible: **Vertical**

### Medios de almacenaje

Ranura para tarjeta de memoria: **Sí**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

### Unidad para exteriores

Consumo de energía (transmisor) (max): **5 W**

Puertos RS-485 (transmisor): **1**

### Red

Energía sobre Ethernet (PoE): **Sí**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; RTSP; UDP; DNS; P2P; UPnP; RTP; TCP; SIP**

### Software

Sistema operativo instalado: **LINUX incrustado**

### Características de administración

Administración basada en web: **Sí**

### Control de energía

Tipo de potencia de la unidad de exteriores: **DC/PoE**

Voltaje de salida de adaptador AC: **48 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **1 A**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

### Peso y dimensiones

Ancho: **100 mm**

Profundidad: **49.4 mm**

Altura: **100 mm**

Peso: **430 g**

### Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida: **No**

Unidad de exteriores incluida: **Sí**

Link: <https://mcashop.mx/producto/605336/dahua-technology-vto4202f-p-s3-sistema-de-intercomunicacion-de-video-2-mp-plata>