



Dahua Technology VTO4202F-P-S3 sistema de intercomunicación de video 2 MP Plata

Dahua Technology VTO4202F-P-S3, 2 MP, 1920 x 1080 Pixeles, 720p, 1080p, CMOS, 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9"), 25 fps

SKU: DHI-VTO4202F-P-S3

Información Técnica

Marca: Dahua Technology Color del producto: Plata

Altavoz: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Unidad de interiores incluida: No Unidad de exteriores incluida: Si

Aspectos destacados

Especificaciones

| Tacks | iool | detelle | |
|-------|-------|---------|--|
| recnr | ııcaı | details | |

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Altavoz: Si

Control de la estación de puerta: Si

Capacidad de transmisión: Si

Montaje de pared: Si Micrófono incorporado: Si

Exhibición

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Cámara fotográfica

Megapixeles: 2 MP

Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles

Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")

Velocidad máxima de cuadro: 25 fps Ángulo de visión, horizontal: 168.6° Ángulo de visión, vertical: 87.1° Ángulo de visión, diagonal: 176.7°

Modo día / noche: Si Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Tipo de LED: IR

Audio

Altavoces incorporados: Si



Codecs de voz: G.711a, G.711u, PCM

Diseño

Color del producto: Plata

Código IP (International Protection): IP65

Código IK: IK07

Material de la cubierta: Aluminio

Tipo de control: Botones

Colocación compatible: Vertical

Medios de almacenaje

Ranura para tarjeta de memoria: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Unidad para exteriores

Consumo de energía (transmisor) (max): 5 W

Puertos RS-485 (transmisor): 1

Red

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Protocolos de red compatibles: IPv4; RTSP; UDP; DNS; P2P; UPnP; RTP; TCP; SIP

Software

Sistema operativo instalado: LINUX incrustado

Características de administración

Administración basada en web: Si

Control de energía

Tipo de potencia de la unidad de exteriores: DC/PoE

Voltaje de salida de adaptador AC: 48 V Corriente de salida de adaptador AC: 1 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso v dimensiones

Ancho: 100 mm

Profundidad: 49.4 mm

Altura: 100 mm Peso: 430 g

Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida: No

Unidad de exteriores incluida: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/605336/dahua-technology-vto4202f-p-s3-sistema-de-intercomunicacion-de-video-2-mp-plata

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.