



Dahua Technology DH-AS5500-48GF4XF dispositivo de redes Gestionado L3 Negro

Dahua Technology DH-AS5500-48GF4XF, Gestionado, L3, Montaje en rack

SKU: DH-AS5500-48GF4XF

Información Técnica

Marca: Dahua Technology

Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w,

IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x

Montaje en rack: Si

Apilable: Si

Fuente de alimentación incluida: Si Fuente de energía: Corriente alterna Capacidad de conmutación: 176 Gbit/s Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas

Tipo de interruptor: Gestionado

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: No

Energía sobre Ethernet (PoE): No

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: Gestionado

Capa del interruptor: L3

Administración basada en web: Si Registro de eventos en sistema: Si

Puertos e Interfaces

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: No

Cantidad de ranuras del módulo SFP: 48

Red

Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: 176 Gbit/s

Rango de reenvío: 130.952 Mpps

Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas

Soporte Jumbo Frames: Si

Marcos jumbo: 10000

Memoria intermedia de paquetes: 24 MB

Seguridad

IGMP: Si

Protocolos



Protocolos de gestión: Load update files and update using FTP Configure through CLI, Telnet, and Console port SNMPv1/v2/v3 NTP Ping and Tracert LLDP Port loopback detection

Protocolos de red compatibles: STP/RSTP/MSTP PVST RRPP

Diseño

Montaje en rack: Si

Apilable: Si

Color del producto: Negro Material de la cubierta: Metal

Control de energía

Fuente de energía: Corriente alterna

Fuente de alimentación incluida: Si Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Corriente de entrada: 2.5 A

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): No

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -5 - 45 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 440 mm

Profundidad: 360 mm

Altura: **43.6 mm**

Peso: **6.5 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 562 mm

Largo del paquete: 550 mm

Alto del paquete: 125 mm

Peso del paquete: 7 kg

Certificados

Certificación: CE; FCC

Link: https://mcashop.mx/producto/605338/dahua-technology-dh-as5500-48gf4xf-dispositivo-de-redes-gestionado-l3-negro