



Dahua Technology DHI-HY-FT431LDP cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology DHI-HY-FT431LDP, Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Techo/pared, Blanco, Torreta

SKU: DHI-HY-FT431LDP

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Aspectos destacados

Dahua Technology DHI-HY-FT431LDP. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Campo de visión vertical (módulo térmico): 67.5°, Campo de visión horizontal (módulo térmico): 90°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 85°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), Tipo de sensor (módulo térmico): Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays. Distancia focal fija: 4 mm, Distancia más cercana de enfoque: 1 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Módulo térmico: Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Diseño
Factor de forma: Torreta

Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Código IP (International Protection): IP66
Cámara fotográfica
Campo de visión vertical (módulo térmico): 67.5°
Campo de visión horizontal (módulo térmico): 90°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 85°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 44°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 99°
Balance de blancos: Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Street lamp
Tamaño del pixel de la cámara: 17 µm
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 1/3 – 1/100000
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 4
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
Tipo de sensor (módulo térmico): Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Número de píxeles efectivos (A x V): 120 x 90 Píxeles
Sistema de lentes
Número de lentes: 1
Enfoque fijo: Si
Apertura máxima: 1.1
Distancia focal fija: 4 mm
Distancia más cercana de enfoque: 1 m
Número de apertura (módulo térmico): 1.1
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 15 m
Tipo de LED: IR
Número de LEDs de iluminación: 1
Vídeo
Máxima resolución: 2688 x 1520 Píxeles
Total de megapíxeles: 4 MP

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG**

Velocidad de cuadro: **25 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Espejo móvil: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Relación señal/ruido (SNR): **55 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Codecs de voz: **AAC, G.711Mu, G.711a, G.722.1, G.726, PCM**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **10 usuario(s)**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Rango de medición de la temperatura: **-10 - 200 °C**

Precisión en la medición de la temperatura: **5 °C**

Distancia de detección: **10 m**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **1.8 W**

Consumo de energía (máx.): **3 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **109.9 mm**

Altura: **90.1 mm**

Peso: **350 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **157 mm**

Largo del paquete: **157 mm**

Alto del paquete: **138 mm**

Peso del paquete: **500 g**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/605460/dahua-technology-dhi-hy-ft431ldp-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-2688-x-1520-pixeles-techopared>