



## Dahua Technology WizSense IPC-HFW2549TL-S-PV Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2960 x 1668 Pixeles Techo/escritorio

Dahua Technology WizSense IPC-HFW2549TL-S-PV, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/escritorio, Negro, Blanco

SKU: DH-IPC-HFW2549TL-S-PV

### Información Técnica

Marca: Dahua Technology Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 2960 x 1668 Pixeles

Total de megapixeles: 5 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/escritorio Color del producto: Negro, Blanco

Número de cámaras: 1

## Aspectos destacados

# **Especificaciones**

#### Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Modo día / noche: Si Luz integrada: Si

Rango dinámico: 120 Db

Diseño

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/escritorio Color del producto: Negro, Blanco

Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux Ángulo de rotación: 360°



Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 111°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 58.5°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 132°

Ángulo de inclinación: 0 - 90° Rango de paneo: 0 - 360°

Balance de blancos: Auto, Manual, Street lamp, Natural

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Velocidad de obturación ajustable: Automático/Manual

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Enfoque fijo: Si

Apertura máxima: 1

Alcance normal de enfoque: 1.4 m

Distancia de detección (angular): 63.8 m

Distancia de detección (tele): 77.8 m

Distancia de observación (angular): 25.5 m

Distancia de observación (tele): 31.1 m

Distancia de reconocimiento (angular): 12.8 m

Distancia de reconocimiento (tele): 15.6 m

Distancia de identificación (angular): 6.4 m

Distancia de identificación (tele): 7.8 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR/Blanco

Vídeo

Máxima resolución: 2960 x 1668 Pixeles

Total de megapixeles: 5 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Tipo de control de ganancia: Automático/Manual

Ajuste de calidad de imagen: Espejo Enmascaramiento de privacidad: Si

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)



Rango de bits: H.264: 32 kbps-8192 kbps; H.265: 12 kbps-8192 kbps

Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Smart IR: Si

Audio

Altavoces incorporados: Si

Micrófono incorporado: Si

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 20 usuario(s)

Vista viva: Si

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Detección de movimiento en video: Si

Espejo: Si

Características de administración

Navegador web: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo energético: 2.1 W

Consumo de energía (máx.): 11.6 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 2.8 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 197.9 mm Profundidad: 80.2 mm

Altura: **76.2 mm** 

Peso: 540 g

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 680 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

 $\textbf{Link: https://mcashop.mx/producto/605482/dahua-technology-wizsense-ipc-hfw2549tl-s-pv-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2960-x-1668-pixeles-ipc-hfw2549tl-s-pv-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2960-x-1668-pixeles-ipc-hfw2549tl-s-pv-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2960-x-1668-pixeles-ipc-hfw2549tl-s-pv-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2960-x-1668-pixeles-ipc-hfw2549tl-s-pv-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2960-x-1668-pixeles-ipc-hfw2549tl-s-pv-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2960-x-1668-pixeles-ipc-hfw2549tl-s-pv-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2960-x-1668-pixeles-ipc-hfw2549tl-s-pv-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2960-x-1668-pixeles-ipc-hfw2549tl-s-pv-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-y-e$ techoescritorio

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.