



## Dahua Technology WizSense IPC-HFW2549TL-S-PV Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2960 x 1668 Pixeles Techo/escritorio

Dahua Technology WizSense IPC-HFW2549TL-S-PV, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/escritorio, Negro, Blanco

SKU: DH-IPC-HFW2549TL-S-PV

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**  
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
 Colocación compatible: **Interior y exterior**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Bala (forma)**  
 Tipo de montaje: **Techo/escritorio**  
 Color del producto: **Negro, Blanco**  
 Tipo de sensor: **CMOS**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Máxima resolución: **2960 x 1668 Pixeles**  
 Total de megapíxeles: **5 MP**  
 Ethernet: **Si**  
 Wifi: **No**  
 Bluetooth: **No**  
 HDD incorporado: **No**  
 Tipo de alimentación: **CC, PoE**  
 Peso: **540 g**  
 Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Luz integrada: <b>Si</b>
Rango dinámico: <b>120 Db</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Bala (forma)</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/escritorio</b>
Color del producto: <b>Negro, Blanco</b>
Grado de protección IP: <b>IP67</b>
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: <b>0 Lux</b>

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **111°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **58.5°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **132°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual, Street lamp, Natural**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Enfoque fijo: **Si**

Apertura máxima: **1**

Alcance normal de enfoque: **1.4 m**

Distancia de detección (angular): **63.8 m**

Distancia de detección (tele): **77.8 m**

Distancia de observación (angular): **25.5 m**

Distancia de observación (tele): **31.1 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **12.8 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **15.6 m**

Distancia de identificación (angular): **6.4 m**

Distancia de identificación (tele): **7.8 m**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

### Vídeo

Máxima resolución: **2960 x 1668 Pixeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Ajuste de calidad de imagen: **Espejo**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **H.264: 32 kbps–8192 kbps; H.265: 12 kbps–8192 kbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Smart IR: **Si**

### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Micrófono incorporado: **Si**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Vista viva: **Si**

### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

### Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Espejo: **Si**

### Características de administración

Navegador web: **Si**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **2.1 W**

Consumo de energía (máx.): **11.6 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **2.8 W**

Voltaje de salida DC: **12**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

### Peso y dimensiones

Ancho: **197.9 mm**

Profundidad: **80.2 mm**

Altura: **76.2 mm**

Peso: **540 g**

### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **680 g**

## Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: <https://mcaShop.mx/producto/605482/dahua-technology-wizsense-ipc-hfw2549tl-s-pv-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2960-x-1668-pixeles-techoescritorio>