

# Dahua Technology WizSense IPC-HFW2549TL-S-PV Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2960 x 1668 Pixeles Techo/escritorio

Dahua Technology WizSense IPC-HFW2549TL-S-PV, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/escritorio, Negro, Blanco

SKU: DH-IPC-HFW2549TL-S-PV

## Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Altavoces incorporados: **Si**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **2960 x 1668 Pixeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/escritorio**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

| |
|---|
| **Audio** |
| Altavoces incorporados: **Si** |
| Micrófono incorporado: **Si** |
| **Puertos e Interfaces** |
| Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1** |
| **Sistema de lentes** |
| Enfoque fijo: **Si** |
| Apertura máxima: **1** |
| Alcance normal de enfoque: **1.4 m** |
| Distancia de detección (angular): **63.8 m** |
| Distancia de detección (tele): **77.8 m** |
| Distancia de observación (angular): **25.5 m** |
| Distancia de observación (tele): **31.1 m** |
| Distancia de reconocimiento (angular): **12.8 m** |
| Distancia de reconocimiento (tele): **15.6 m** |
| Distancia de identificación (angular): **6.4 m** |

| |
|---|
| Distancia de identificación (tele): **7.8 m** |
| **Peso y dimensiones** |
| Ancho: **197.9 mm** |
| Profundidad: **80.2 mm** |
| Altura: **76.2 mm** |
| Peso: **540 g** |
| **Control de energía** |
| Tipo de alimentación: **CC, PoE** |
| Consumo energético: **2.1 W** |
| Consumo máximo de energía: **11.6 W** |
| Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **2.8 W** |
| Voltaje de salida DC: **12** |
| **Condiciones ambientales** |
| Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 60 °C** |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C** |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%** |
| **Red** |
| Ethernet disponible: **Si** |
| Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido** |
| Wi-Fi disponible: **No** |
| Bluetooth disponible: **No** |
| Cantidad de usuarios: **20 usuario(s)** |
| Vista viva: **Si** |
| **Vídeo** |
| Máxima resolución: **2960 x 1668 Pixeles** |
| Total de megapixeles: **5 MP** |
| Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG** |
| Velocidad de cuadro: **30 fps** |
| Emisión de vídeo: **Si** |
| Reducción de ruido: **Si** |
| Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D** |
| Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual** |
| Ajuste de calidad de imagen: **Espejo** |
| Enmascaramiento de privacidad: **Si** |
| Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)** |
| Rango de bits: **H.264: 32 kbps–8192 kbps; H.265: 12 kbps–8192 kbps** |
| Compensación de contraluz (BLC): **Si** |
| Compensación de luces altas (HLC): **Si** |
| Codificación de regiones de interés (ROI): **Si** |
| Smart IR: **Si** |
| **Medios de almacenaje** |
| HDD incorporado: **No** |

| |
|---|
| **Empaquetado de datos** |
| Peso del paquete: **680 g** |
| **Seguridad** |
| Detección de movimiento en video disponible: **Si** |
| Espejo: **Si** |
| **Sensor de la imagen** |
| Cantidad de sensores: **1** |
| Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")** |
| Escaneado progresivo: **Si** |
| Tipo de sensor: **CMOS** |
| **Características de administración** |
| Navegador web: **Si** |
| **Cámara fotográfica** |
| Iluminación mínima: **0 Lux** |
| Ángulo de rotación: **360°** |
| Ángulo de visión horizontal del objetivo: **111°** |
| Ángulo de visión vertical del objetivo: **58.5°** |
| Ángulo de visión diagonal de la lente: **132°** |
| Ángulo de inclinación: **0 - 90°** |
| Rango de paneo: **0 - 360°** |
| Balance de blancos: **Auto, Manual, Street lamp, Natural** |
| Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico** |
| Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s** |
| Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual** |
| **Contenido del empaque** |
| Cantidad de cámaras: **1** |
| **Diseño** |
| Factor de forma: **Bala (forma)** |
| Tipo de montaje: **Techo/escritorio** |
| Color del producto: **Negro, Blanco** |
| Grado de protección IP: **IP67** |
| **Visión nocturna** |
| Visión nocturna: **Si** |
| Distancia de visión nocturna: **30 m** |
| Tipo de LED: **IR/Blanco** |
| **Desempeño** |
| Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP** |
| Colocación compatible: **Interior y exterior** |
| Tecnología de conectividad: **Alámbrico** |
| Modo día/noche: **Si** |
| Luz integrada: **Si** |
| Rango dinámico: **120 Db** |

Link: https://mcashop.mx/producto/605482/dahua-technology-wizsense-ipc-hfw2549tl-s-pv-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2960-x-1668-pixeles-techoescritorio

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.