



Dahua Technology WizSense IPC-HDW2249T-S-PV Domo Cámara de seguridad IP 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology WizSense IPC-HDW2249T-S-PV, Cámara de seguridad IP, Alámbrico, 120 Db, CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: DH-IPC-HDW2249T-S-PV

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de sensor: **CMOS**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Tipo de alimentación: **CC, PoC**

Peso: **390 g**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Luz integrada: **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

Certificación: **CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU**

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal, Plástico**

Funciones de protección: **Resistente al polvo**

Grado de protección IP: **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 106.1°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 56.4°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 128.5°
Ángulo de inclinación: 0 - 78°
Rango de paneo: 0 - 360°
Balance de blancos: Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 1/3 –1/100000
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Apertura mínima: 1
Distancia de detección (angular): 44 m
Distancia de detección (tele): 53.7 m
Distancia de observación (angular): 17.6 m
Distancia de observación (tele): 21.5 m
Distancia de reconocimiento (angular): 8.8 m
Distancia de reconocimiento (tele): 10.7 m
Distancia de identificación (angular): 4.4 m
Distancia de identificación (tele): 5.4 m
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 30 m
Tipo de LED: IR/Blanco
Número de LEDs de iluminación: 2
Vídeo
Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles
Total de megapíxeles: 2 MP
Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG
Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Emisión de vídeo: Si
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Tipo de control de ganancia: Automático/Manual
Enmascaramiento de privacidad: Si
Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.726, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **56 Db**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; P2P; auto registration**

Número de usuarios: **6 usuario(s)**

Modo de retransmisión: **Multidifusión**

Medios de almacenaje

Capacidad de ROM: **128 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intromisión, Cable de conexión**

Espejo: **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Programación de gestión: **Smart PSS Lite; DSS; DMSS**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoC**

Consumo energético: **1.8 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Peso y dimensiones

Ancho: **103.5 mm**

Diámetro: **11 cm**

Peso: **390 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **570 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: <https://mcaShop.mx/producto/605486/dahua-technology-wizsense-ipc-hdw2249t-s-pv-domo-camara-de-seguridad-ip-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo>