



Dahua Technology WizSense IPC-HDW2249T-S-PV Domo Cámara de seguridad IP 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology WizSense IPC-HDW2249T-S-PV, Cámara de seguridad IP, Alámbrico, 120 Db, CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: DH-IPC-HDW2249T-S-PV

Información Técnica

Marca: Dahua Technology Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP Tipo de alimentación: CC, PoC

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Tipo: Cámara de seguridad IP

Ethernet: Si

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo

Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si Luz integrada: Si

Rango dinámico: 120 Db

Certificación: CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

Diseño

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo

Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Metal, Plástico

Funciones de protección: Resistente al polvo

Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux



Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 106.1°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 56.4°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 128.5°

Ángulo de inclinación: 0 - 78° Rango de paneo: 0 - 360°

Balance de blancos: Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 1/3 -1/100000

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Apertura mínima: 1

Distancia de detección (angular): 44 m

Distancia de detección (tele): 53.7 m

Distancia de observación (angular): 17.6 m

Distancia de observación (tele): 21.5 m

Distancia de reconocimiento (angular): 8.8 m

Distancia de reconocimiento (tele): 10.7 m

Distancia de identificación (angular): 4.4 m

Distancia de identificación (tele): 5.4 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR/Blanco

Número de LEDs de iluminación: 2

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA),

1920 x 1080 (HD 1080)

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Tipo de control de ganancia: Automático/Manual

Enmascaramiento de privacidad: Si

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Compensación de contraluz (BLC): Si



Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.711 ?-law, G.726, PCM

Relación señal/ruido (SNR): 56 Db

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS;

DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; P2P; auto registration

Número de usuarios: 6 usuario(s)

Modo de retransmisión: Multidifusión

Medios de almacenaje

Capacidad de ROM: 128 MB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Detección de movimiento en video: Si

Alarma de manipulación activa: Si

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Intromisión, Cable de conexión

Espejo: Si

Características de administración

Navegador web: Si

Programación de gestión: Smart PSS Lite; DSS; DMSS

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoC

Consumo energético: 1.8 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS

Peso y dimensiones

Ancho: 103.5 mm Diámetro: 11 cm

Peso: 390 g

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 570 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

