

Dahua Technology WizSense IPC-HDW2249T-S-PV Domo Cámara de seguridad IP 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology WizSense IPC-HDW2249T-S-PV, Cámara de seguridad IP, Alámbrico, 120 Db, CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: DH-IPC-HDW2249T-S-PV

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de alimentación: **CC, PoC**
Ethernet disponible: **Si**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**
Audio
Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.726, PCM**
Relación señal/ruido (SNR): **56 Db**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Apertura mínima: **1**
Distancia de detección (angular): **44 m**
Distancia de detección (tele): **53.7 m**
Distancia de observación (angular): **17.6 m**
Distancia de observación (tele): **21.5 m**
Distancia de reconocimiento (angular): **8.8 m**
Distancia de reconocimiento (tele): **10.7 m**
Distancia de identificación (angular): **4.4 m**
Distancia de identificación (tele): **5.4 m**
Peso y dimensiones

Ancho: **103.5 mm**
Diámetro: **11 cm**
Peso: **390 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC, PoC**
Consumo energético: **1.8 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido**
Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; P2P; auto registration**
Cantidad de usuarios: **6 usuario(s)**
Modo de retransmisión: **Multidifusión**
Vídeo
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Formatos de compresión de video: **H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)**
Emisión de vídeo: **Si**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**
Enmascaramiento de privacidad: **Si**
Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**
Medios de almacenaje
Capacidad de ROM: **128 MB**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **570 g**
Seguridad
Detección de movimiento en video disponible: **Si**
Alarma de manipulación activa: **Si**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intromisión, Cable de conexión**
Espejo: **Si**

Sensor de la imagen

Cantidad de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Programación de gestión: **Smart PSS Lite; DSS; DMSS**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión horizontal del objetivo: **106.1°**

Ángulo de visión vertical del objetivo: **56.4°**

Ángulo de visión diagonal de la lente: **128.5°**

Ángulo de inclinación: **0 - 78°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 –1/100000**

Contenido del empaque

Cantidad de cámaras: **1**

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal, Plástico**

Funciones de protección: **Resistente al polvo**

Grado de protección IP: **IP67**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Cantidad de LEDs de iluminación: **2**

Desempeño

Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día/noche: **Si**

Luz integrada: **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

Certificación: **CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.