



## Dahua Technology WizSense IPC-HDW2249T-S-PV Domo Cámara de seguridad IP 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology WizSense IPC-HDW2249T-S-PV, Cámara de seguridad IP, Alámbrico, 120 Db, CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: DH-IPC-HDW2249T-S-PV

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**  
 Tipo de sensor: **CMOS**  
 Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**  
 Total de megapíxeles: **2 MP**  
 Tipo de alimentación: **CC, PoC**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
 Ethernet: **Si**  
 Factor de forma: **Domo**  
 Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**  
 Color del producto: **Blanco**  
 Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Dahua Technology WizSense IPC-HDW2249T-S-PV. Tipo: Cámara de seguridad IP, Tecnología de conectividad: Alámbrico, Rango dinámico: 120 Db. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 106.1°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 56.4°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia de detección (angular): 44 m, Distancia de detección (tele): 53.7 m, Distancia de observación (angular): 17.6 m

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Luz integrada: <b>Si</b>
Rango dinámico: <b>120 Db</b>
Certificación: <b>CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared/Tubo</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>

Material de la cubierta: <b>Metal, Plástico</b>
Funciones de protección: <b>Resistente al polvo</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Iluminación mínima: <b>0 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>360°</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>106.1°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>56.4°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>128.5°</b>
Ángulo de inclinación: <b>0 - 78°</b>
Rango de paneo: <b>0 - 360°</b>
Balance de blancos: <b>Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp</b>
Tipo de disparador de la cámara: <b>Electrónico</b>
Velocidad de obturador: <b>1/3 –1/100000</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Número de sensores: <b>1</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")</b>
Escaneado progresivo: <b>Si</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Apertura mínima: <b>1</b>
Distancia de detección (angular): <b>44 m</b>
Distancia de detección (tele): <b>53.7 m</b>
Distancia de observación (angular): <b>17.6 m</b>
Distancia de observación (tele): <b>21.5 m</b>
Distancia de reconocimiento (angular): <b>8.8 m</b>
Distancia de reconocimiento (tele): <b>10.7 m</b>
Distancia de identificación (angular): <b>4.4 m</b>
Distancia de identificación (tele): <b>5.4 m</b>
<b>Visión nocturna</b>
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>30 m</b>
Tipo de LED: <b>IR/Blanco</b>
Número de LEDs de iluminación: <b>2</b>
<b>Vídeo</b>

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

#### Audio

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.726, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **56 Db**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; P2P; auto registration**

Número de usuarios: **6 usuario(s)**

Modo de retransmisión: **Multidifusión**

#### Medios de almacenaje

Capacidad de ROM: **128 MB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

#### Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intromisión, Cable de conexión**

Espejo: **Si**

#### Características de administración

Navegador web: **Si**

Programación de gestión: **Smart PSS Lite; DSS; DMSS**

**Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoC**Consumo energético: **1.8 W**Voltaje de salida CC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Requisitos del sistema**Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS****Peso y dimensiones**Ancho: **103.5 mm**Diámetro: **11 cm**Peso: **390 g****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **570 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/605486/dahua-technology-wizsense-ipc-hdw2249t-s-pv-domo-camara-de-seguridad-ip-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo>