



Dahua Technology WizSense IPC-HDW2549T-S-PV Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2960 x 1688 **Pixeles Techo**

Dahua Technology WizSense IPC-HDW2549T-S-PV, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Techo, Blanco

SKU: DH-IPC-HDW2549T-S-PV

Información Técnica

Marca: Dahua Technology Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2960 x 1688 Pixeles

Total de megapixeles: 5 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Torreta Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Certificación: CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

Diseño

Factor de forma: Torreta Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Metal, Plástico Código IP (International Protection): IP67



Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0 Lux Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 111° Ángulo de visión del objetivo, vertical: 58.5°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 136°

Ángulo de inclinación: 0 - 78° Rango de paneo: 0 - 360°

Balance de blancos: Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Velocidad de obturación ajustable: Automático/Manual

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Intervalo de longitud focal: 2.8, 3.6 mm

Apertura máxima: 1

Distancia de identificación: 6.4 m

Distancia de detección (angular): 63.8 m Distancia de detección (tele): 77.8 m

Distancia de observación (angular): 25.5 m Distancia de observación (tele): 31.1 m

Distancia de reconocimiento (angular): 12.8 m

Distancia de reconocimiento (tele): 15.6 m Distancia de identificación (angular): 6.4 m

Distancia de identificación (tele): 7.8 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR/Blanco

Número de LEDs de iluminación: 2

Vídeo

Máxima resolución: 2960 x 1688 Pixeles

Total de megapixeles: 5 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG



Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620

Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Tipo de control de ganancia: Automático/Manual

Enmascaramiento de privacidad: Si

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Rango de bits: 32 Kbps - 8192 Kbps Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Smart IR: Si

Audio

Relación señal/ruido (SNR): 56 Db

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS;

DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; P2P; PPPoE; Bonjour; auto registration

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 20 usuario(s) Calidad de servicio (QoS) soporte: Si Modo de retransmisión: Multidifusión

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Capacidad de ROM: 128 MB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Detección de movimiento en video: Si

Alarma de manipulación activa: Si

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Intromisión, Cable de conexión

Espejo: Si

Características de administración

Navegador web: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo energético: 2.2 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS

Peso y dimensiones

Diámetro: 11 cm

Longitud: 103.5 mm

Peso: 390 g

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 570 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/605506/dahua-technology-wizsense-ipc-hdw2549t-s-pv-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2960-x-1688-pixeles-techo