



Ruijie Networks RG-RAP72PRO punto de acceso inalámbrico 5011 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Ruijie Networks RG-RAP72PRO, 2.4 GHz, 5 GHz, 5011 Mbit/s, OWE, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, 10,100,1000,2500 Mbit/s

SKU: RG-RAP72PRO

Información Técnica

Marca: Ruijie Networks Tipo de antena: Interno

Algoritmos de seguridad: OWE, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-

Rango máximo de transferencia de datos: 5011 Mbit/s

2.4 GHz: Si 5 GHz: Si

Energía sobre Ethernet (PoE): Si Color del producto: Blanco Ubicación: Techo, Pared Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

2.4 GHz: Si

5 GHz: Si

Rango máximo de transferencia de datos: 5011 Mbit/s

Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 688 Mbit/s

Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 4323 Mbit/s

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s

Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Número de usuarios: 511 usuario(s)

MIMO: Si

Tipo MIMO: Multi User MIMO

Método de espectro disperso: OFDMA

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Si

Receptor de sensibilidad: 11b: -91dBm(1Mbps)?-88dBm(5.5Mbps)?- 85dBm(11Mbps) 11a/g: -89dBm(6Mbps)?-80dBm(24Mbps)?-76dBm(36Mbps)?-71dBm(54Mbps) 11n: -83dBm(MCS0)?-65dBm(MCS7)?- 83dBm(MCS8)?-65dBm(MCS15) 11ac: 20MHz: -83dBm(MCS0), -57dBm(MCS9) 11ac: 40MHz: -79dBm(MCS0), -57dBm(MCS9) 11ac: 80MHz: -76dBm(MCS0), -51dBm(MCS9) 11a

Seguridad

Algoritmos de seguridad: OWE, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE

Número de SSID soportados: 8

Protocolos



DHCP, servidor: Si

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1 Enchufe de entrada de CC: Si

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Rango de voltaje DC: 12 V Corriente de entrada: 2.5 A

Consumo de energía (máx.): 30 W

Diseño

Ubicación: Techo, Pared Color del producto: Blanco

Código IP (International Protection): IP41

Botón de restaurar: Si Indicadores LED: Sistema

Antena

Tipo de antena: Interno

Tipo de dirección de la antena: Omni-direccional

Ganancia de la antena (máx.): 3 dBi

Desempeño

Memoria Flash: 256 MB Memoria interna: 512 MB

Certificados

Certificados de cumplimiento: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), ISED, RoHS, cTUVus

Peso y dimensiones

Ancho: 208 mm

Profundidad: 208 mm

Altura: 40 mm Peso: 650 g

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

Link: https://mcashop.mx/producto/605574/ruijie-networks-rg-rap72pro-punto-de-acceso-inalambrico-5011-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe