



## Dahua Technology Pro DH-IPC-HDBW5231E-ZE-HDMI cámara de vigilancia Esférico Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Dahua Technology Pro DH-IPC-HDBW5231E-ZE-HDMI, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 50 m, CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC 15(B), Techo

SKU: DH-IPC-HDBW5231E-ZE-HDMI

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**  
 Tipo de sensor: **CMOS**  
 Número de lentes: **1**  
 Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**  
 Total de megapíxeles: **2 MP**  
 HDD incorporado: **No**  
 Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Colocación compatible: **Interior y exterior**  
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
 Wifi: **No**  
 Ethernet: **Si**  
 Bluetooth: **No**  
 Factor de forma: **Esférico**  
 Tipo de montaje: **Techo**  
 Color del producto: **Blanco**  
 Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Dahua Technology Pro DH-IPC-HDBW5231E-ZE-HDMI. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Esférico. Iluminación mínima: 0.006 Lux, Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de inclinación: 0 - 65°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Zoom óptico: 5x, Zoom digital: 16x, Intervalo de longitud focal: 2.7 - 13.5 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Distancia de funcionamiento máximo: <b>50 m</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Certificación: <b>CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC 15(B)</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Esférico</b>

Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Metal</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
Código IK: <b>IK10</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Control de desplazamiento de la cámara: <b>Si</b>
Control de inclinación de la cámara: <b>Si</b>
Iluminación mínima: <b>0.006 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>355°</b>
Ángulo de inclinación: <b>0 - 65°</b>
Rango de paneo: <b>0 - 355°</b>
Balance de blancos: <b>Auto, Lámpara, Manual, Natural, Exterior</b>
Tipo de disparador de la cámara: <b>Electrónico</b>
Velocidad de obturador: <b>1/3 - 1/100000 s</b>
Velocidad de obturación ajustable: <b>Automático/Manual</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Número de sensores: <b>1</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")</b>
Escaneado progresivo: <b>Si</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
Número de píxeles efectivos (A x V): <b>1920 x 1080 Píxeles</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Capacidad de zoom: <b>Si</b>
Zoom óptico: <b>5x</b>
Zoom digital: <b>16x</b>
Número de lentes: <b>1</b>
Intervalo de longitud focal: <b>2.7 - 13.5 mm</b>
Enfoque: <b>Motorizado</b>
Apertura máxima: <b>1.6</b>
Distancia más cercana de enfoque: <b>0.3 m</b>
<b>Visión nocturna</b>
Visión nocturna: <b>Si</b>
Tipo de LED: <b>IR</b>
Número de LEDs de iluminación: <b>3</b>

Vídeo
Máxima resolución: <b>1920 x 1080 Pixeles</b>
Total de megapíxeles: <b>2 MP</b>
Formatos de compresión de vídeo: <b>H.264, H.265, M-JPEG</b>
Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>
Emisión de vídeo: <b>Si</b>
Reducción de ruido: <b>Si</b>
Tecnología de reducción de ruido: <b>Reducción de ruido 3D</b>
Tipo de control de ganancia: <b>Automático/Manual</b>
Espejo móvil: <b>Si</b>
Enmascaramiento de privacidad: <b>Si</b>
Control de tasa de bits: <b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Codificación de regiones de interés (ROI): <b>Si</b>
Smart IR: <b>Si</b>
Audio
Relación señal/ruido (SNR): <b>50 Db</b>
Codecs de voz: <b>AAC, G.711Mu, G.711a, G.726</b>
Red
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido</b>
Protocolos de red compatibles: <b>HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP;TLS</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Número de usuarios: <b>20 usuario(s)</b>
Modo de retransmisión: <b>Multidifusión, Unicast</b>
Medios de almacenaje
HDD incorporado: <b>No</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash)</b>
Memoria interna: <b>512 MB</b>
Capacidad de ROM: <b>32 MB</b>
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>

Salidas para auriculares: <b>1</b>
Número de puertos HDMI: <b>1</b>
<b>Seguridad</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): <b>Objeto abandonado, Detección de rostros, Intromisión, Cable de conexión</b>
<b>Características de administración</b>
Programación de gestión: <b>Smart PSS, DSS, Easy4ip</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>Corriente alterna, CC, PoE</b>
Voltaje de entrada AC: <b>24 V</b>
Consumo energético: <b>4.4 W</b>
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): <b>5 W</b>
Voltaje de salida CC: <b>12</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-30 - 60 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-30 - 60 °C</b>
<b>Requisitos del sistema</b>
Sistemas operativos móviles soportados: <b>Android, iOS</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Altura: <b>117.9 mm</b>
Diámetro: <b>15.9 cm</b>
Peso: <b>950 g</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Peso del paquete: <b>1.2 kg</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Número de cámaras: <b>1</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/605588/dahua-technology-pro-dh-ipc-hdbw5231e-ze-hdmi-camara-de-vigilancia-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>