



Sharp NP-PV710UL-W1-13ZL video proyector Proyector de alcance estándar 7100 lúmenes ANSI LCD DCI 4K (4096x2160) Blanco

Sharp NP-PV710UL-W1-13ZL, 7100 lúmenes ANSI, LCD, DCI 4K (4096x2160), 3000000:1, 16:10, 762 - 3810 mm (30 - 150")

SKU: NP-PV710UL-W1-13ZL

Información Técnica

Marca: **Sharp**

Tipo de fuente de luz: **Laser**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 3810 mm (30 - 150")**

Tecnología de proyección: **LCD**

Razón de contraste (típica): **3000000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Resolución original del proyector: **DCI 4K (4096x2160)**

Enfoque: **Manual**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **2**

Consumo energético: **456 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Control remoto incluido: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **11.2 kg**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Nivel de ruido: **40 Db**

Full HD: **Si**

Señal analógica: **NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM**

3D: **No**

Altavoces incorporados: **No**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Smart TV: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

Sharp NP-PV710UL-W1-13ZL. Brillo de proyector: 7100 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: LCD, Resolución original del proyector: DCI 4K (4096x2160). Tipo de fuente de luz: Laser, Vida útil de la fuente de luz: 20000 h, Brillo de la fuente de luz: 8000 lm. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 24.2 - 48.6 mm, Tipo de zoom: Manual. Señal analógica: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM, Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo

Especificaciones

Proyector

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 3810 mm (30 - 150")**

Distancia de proyección del objetivo: **0.74 - 20.9 m**

Brillo de proyector: **7100 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **LCD**

Resolución original del proyector: **DCI 4K (4096x2160)**

Razón de contraste (típica): **3000000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Intervalo de escaneado horizontal: **24 - 100 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **50 - 85 Hz**

Corrección trapezoidal, horizontal: **30°**

Corrección vertical de keystone (trapezoide): **30°**

Sincronización horizontal (min): **24 kHz**

Sincronización horizontal (máx.): **100 kHz**

Sincronización vertical (min): **0.05 kHz**

Sincronización vertical (máx.): **0.085 kHz**

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Laser**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Brillo de la fuente de luz: **8000 lm**

Sistema de lentes

Enfoque: **Manual**

Intervalo de longitud focal: **24.2 - 48.6 mm**

Capacidad de zoom: **Si**

Tipo de zoom: **Manual**

Relación de alcance: **1.46 - 2.95:1**

Vídeo

Señal analógica: **NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM**

Full HD: **Si**

3D: **No**

Formato de vídeo soportado: **480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p**

Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: **De tamaño completo**

Versión HDMI: **2.0**

Puerto HDBaseT: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Entrada auxiliar: **Si**

Número de puertos HDMI: **2**

Puerto DVI: **No**

Entrada de CA: **Si**

Red

Smart TV: **No**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Wifi: **No**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

Características

Nivel de ruido (modo económico): **31 Db**

HDCP: **Si**

Nivel de ruido: **40 Db**

Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**

Tecnología de alto rango dinámico (HDR): **High Dynamic Range 10 (HDR10)**

Multimedia

Altavoces incorporados: **No**

Diseño

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **456 W**

Consumo de energía (máx.): **456 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 85%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **20 - 80%**

Altitud de funcionamiento: **2 - 2600 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **503 mm**

Profundidad: **411 mm**

Altura: **168 mm**

Peso: **11.2 kg**

Ancho del paquete: **591 mm**

Largo del paquete: **591 mm**

Alto del paquete: **259 mm**

Peso del paquete: **13.4 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/605594/sharp-np-pv710ul-w1-13zl-video-proyector-proyector-de-alcance-estandar-7100-lumenes-ansi-lcd-dci-4k-4096x2160-blanco>