



NEC P627UL Proyector de alcance estándar 6200 lúmenes ANSI 3LCD WUXGA (1920x1200) Blanco

NEC P627UL, 6200 lúmenes ANSI, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 600000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")

SKU: 60005762

Información Técnica

Marca: **NEC**

Tipo de fuente de luz: **Laser**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**

Proyector inteligente: **No**

Tecnología de proyección: **3LCD**

Brillo de proyector: **6200 lúmenes ANSI**

Razón de contraste (típica): **600000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Resolución original del proyector: **WUXGA (1920x1200)**

Enfoque: **Manual**

Tipo de serie de interfaz: **RJ-45, RS-232**

Entrada de audio (L,R): **1**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **2**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Consumo energético: **318 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.3 W**

Control remoto incluido: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **9.7 kg**

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Cine en casa**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Interactivo: **No**

Nivel de ruido: **27 Db**

Full HD: **Si**

Señal analógica: **NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM**

3D: **No**

Altavoces incorporados: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Smart TV: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

NEC P627UL. Brillo de proyector: 6200 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: WUXGA (1920x1200). Tipo de fuente de luz: Laser, Vida útil de la fuente de luz: 20000 h. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 17.2 - 27.7 mm, Rango de apertura: 1.5 - 2.1. Señal analógica: NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM, Formatos gráficos soportados: 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160. Tipo de serie de interfaz: RJ-45, RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo, Tipo de puerto de servicio: USB Tipo B

Especificaciones

Proyector
Proyector inteligente: No
Compatibilidad de tamaño de pantalla: 762 - 7620 mm (30 - 300")
Distancia de proyección del objetivo: 0.8 - 12.9 m
Brillo de proyector: 6200 lúmenes ANSI
Tecnología de proyección: 3LCD
Resolución original del proyector: WUXGA (1920x1200)
Razón de contraste (típica): 60000:1
Relación de aspecto nativa: 16:10
Corrección trapezoidal, horizontal: -30 - 30°
Corrección vertical de keystone (trapezoide): -30 - 30°
Fuente luminosa
Tipo de fuente de luz: Laser
Vida útil de la fuente de luz: 20000 h
Sistema de lentes
Enfoque: Manual
Intervalo de longitud focal: 17.2 - 27.7 mm
Rango de apertura: 1.5 - 2.1
Capacidad de zoom: Si
Tipo de zoom: Manual
Alcance de zoom: 1.6:1
Rango de cambio Horizontal de la lente: -29 - 29%
Rango de cambio vertical de la lente: 0 - 60%
Vídeo
Señal analógica: NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM
Full HD: Si
3D: No
Formatos gráficos soportados: 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: De tamaño completo
Puerto HDBaseT: Si
Tipo de puerto de servicio: USB Tipo B
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A: 2
Número de puertos USB 2.0 tipo B: 1
Entrada de audio (L,R): 1
Salida de audio (L,R): 1
Tipo de serie de interfaz: RJ-45, RS-232
PC (D-Sub): Si
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1
Número de puertos HDMI: 2
Puerto DVI: No
Entrada de CA: Si
Red
Smart TV: No
Ethernet: Si
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Wifi: No
Navegador web: Si
Medios de almacenaje
Lector de tarjeta integrado: No
Características
Interactivo: No
Nivel de ruido (modo económico): 22 Db
HDCP: Si
Modos de proyección: Techo, Frente
Exhibición en pantalla (OSD): Si
Número de lenguajes OSD: 30
Nivel de ruido: 27 Db
Soporte HID: Si
Certificación: CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV, TÜV
Multimedia
Altavoces incorporados: Si
Potencia estimada RMS: 20 W

Número de altavoces incorporados: **1**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Cine en casa**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Techo, Escritorio**

Indicadores LED: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **318 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.3 W**

Consumo de energía (modo de ahorro): **237 W**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50-60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **20 - 80%**

Peso y dimensiones

Ancho: **480 mm**

Profundidad: **407 mm**

Altura: **122 mm**

Peso: **9.7 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Tipo de control remoto: **IR**

Pilas incluidas: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Manual: **Si**

Datos de logística

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/605596/nec-p627ul-proyector-de-alcance-estandar-6200-lumenes-ansi-3lcd-wuxga-1920x1200-blanco>