NEC P627UL Proyector de alcance estándar 6200 lúmenes ANSI 3LCD WUXGA (1920x1200) Blanco

NEC P627UL, 6200 lúmenes ANSI, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 600000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")

SKU: 60005762

Información Técnica

Marca: **NEC**
Tipo de fuente de luz: **Laser**
Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**
Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**
Proyector inteligente: **No**
Tecnología de proyección: **3LCD**
Razón de contraste (típica): **600000:1**
Relación de aspecto nativa: **16:10**
Resolución original del proyector: **WUXGA (1920x1200)**
Enfoque: **Manual**
Tipo de serie de interfaz: **RJ-45, RS-232**
Entrada de audio (L,R): **1**
Puerto DVI: **No**
Número de puertos HDMI: **2**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**
Consumo energético: **318 W**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Consumo de energía (inactivo): **0.3 W**
Control remoto incluido: **Si**
Pantalla incorporada: **No**
Peso: **9.7 kg**
Color del producto: **Blanco**
Posicionamiento de mercado: **Cine en casa**
Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**
Interactivo: **No**
Nivel de ruido: **27 Db**
Full HD: **Si**
Señal analógica: **NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM**
3D: **No**
Altavoces incorporados: **Si**
Wifi: **No**
Ethernet: **Si**
Smart TV: **No**
Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

NEC P627UL. Brillo de proyector: 6200 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: WUXGA (1920x1200). Tipo de fuente de luz: Laser, Vida útil de la fuente de luz: 20000 h. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 17.2 - 27.7 mm, Rango de apertura: 1.5 - 2.1. Señal analógica: NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM, Formatos gráficos soportados: 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160. Tipo de serie de interfaz: RJ-45, RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo, Tipo de puerto de servicio: USB Tipo B

Especificaciones

Proyector	
Proyector inteligente:	**No**
Compatibilidad de tamaño de pantalla:	**762 - 7620 mm (30 - 300")**
Distancia de proyección del objetivo:	**0.8 - 12.9 m**
Brillo de proyector:	**6200 lúmenes ANSI**
Tecnología de proyección:	**3LCD**
Resolución original del proyector:	**WUXGA (1920x1200)**
Razón de contraste (típica):	**600000:1**
Relación de aspecto nativa:	**16:10**
Corrección trapezoidal, horizontal:	**-30 - 30°**
Corrección vertical de keystone (trapezoide):	**-30 - 30°**
Fuente luminosa	
Tipo de fuente de luz:	**Laser**
Vida útil de la fuente de luz:	**20000 h**
Sistema de lentes	
Enfoque:	**Manual**
Intervalo de longitud focal:	**17.2 - 27.7 mm**
Rango de apertura:	**1.5 - 2.1**
Capacidad de zoom:	**Si**
Tipo de zoom:	**Manual**
Alcance de zoom:	**1.6:1**
Rango de cambio Horizontal de la lente:	**-29 - 29%**
Rango de cambio vertical de la lente:	**0 - 60%**
Vídeo	
Señal analógica:	**NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM**
Full HD:	**Si**
3D:	**No**
Formatos gráficos soportados:	**1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160**
Puertos e Interfaces	
Tipo de conector HDMI:	**De tamaño completo**
Puerto HDBaseT:	**Si**
Tipo de puerto de servicio:	**USB Tipo B**
Cantidad de puertos USB 2.0:	**1**
Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A:	**2**

Número de puertos USB 2.0 tipo B: **1**
Entrada de audio (L,R): **1**
Salida de audio (L,R): **1**
Tipo de serie de interfaz: **RJ-45, RS-232**
PC (D-Sub): **Si**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**
Número de puertos HDMI: **2**
Puerto DVI: **No**
Entrada de CA: **Si**
Red
Smart TV: **No**
Ethernet: **Si**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**
Wifi: **No**
Navegador web: **Si**
Medios de almacenaje
Lector de tarjeta integrado: **No**
Características
Interactivo: **No**
Nivel de ruido (modo económico): **22 Db**
HDCP: **Si**
Modos de proyección: **Techo, Frente**
Exhibición en pantalla (OSD): **Si**
Número de lenguajes OSD: **30**
Nivel de ruido: **27 Db**
Soporte HID: **Si**
Certificación: **CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV, TÜV**
Multimedia
Altavoces incorporados: **Si**
Potencia estimada RMS: **20 W**
Número de altavoces incorporados: **1**
Diseño
Posicionamiento de mercado: **Cine en casa**
Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**
Color del producto: **Blanco**

Ubicación:	**Techo, Escritorio**
Indicadores LED:	**Si**
Ranura para cable de seguridad:	**Si**
Tipo de ranura de bloqueo del cable:	**Kensington**
Exhibición	
Pantalla incorporada:	**No**
Control de energía	
Fuente de energía:	**Corriente alterna**
Consumo energético:	**318 W**
Consumo de energía (inactivo):	**0.3 W**
Consumo de energía (modo de ahorro):	**237 W**
Voltaje de entrada AC:	**100-240 V**
Frecuencia de entrada AC:	**50-60 Hz**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**5 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-10 - 50 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**20 - 80%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**20 - 80%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**480 mm**
Profundidad:	**407 mm**
Altura:	**122 mm**
Peso:	**9.7 kg**
Contenido del empaque	
Control remoto incluido:	**Si**
Tipo de control remoto:	**IR**
Pilas incluidas:	**Si**
Cables incluidos:	**Corriente alterna**
Manual:	**Si**
Datos de logística	
Cantidad por paquete:	**1 pieza(s)**

Link: https://mcashop.mx/producto/605596/nec-p627ul-proyector-de-alcance-estandar-6200-lumenes-ansi-3lcd-wuxga-1920x1200-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.