



NEC P547UL Proyector de alcance estándar 3240 lúmenes ANSI 3LCD WUXGA (1920x1200) Blanco

NEC P547UL, 3240 lúmenes ANSI, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 500000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")

SKU: 60005761

Información Técnica

Marca: **NEC**

Tipo de fuente de luz: **Laser**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**

Proyector inteligente: **Si**

Tecnología de proyección: **3LCD**

Brillo de proyector: **3240 lúmenes ANSI**

Razón de contraste (típica): **500000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Resolución original del proyector: **WUXGA (1920x1200)**

Enfoque: **Manual**

Tipo de serie de interfaz: **RJ-45, RS-232**

Entrada de audio (L,R): **2**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **2**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Consumo energético: **293 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **1.6 W**

Control remoto incluido: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **9.7 kg**

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Cine en casa**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Interactivo: **No**

Nivel de ruido: **26 Db**

Full HD: **Si**

Señal analógica: **NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M**

3D: **No**

Altavoces incorporados: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Smart TV: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

NEC P547UL. Brillo de proyector: 3240 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: WUXGA (1920x1200). Tipo de fuente de luz: Laser, Vida útil de la fuente de luz: 20000 h. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 17.2 - 27.7 mm, Rango de apertura: 1.5 - 2.1. Señal analógica: NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, Formatos gráficos soportados: 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160, Modos de color de vídeo: Presentación. Tipo de serie de interfaz: RJ-45, RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo, Tipo de puerto de servicio: USB Tipo B

Especificaciones

Proyector
Brillo del proyector: 5700 Lúmenes LED
Proyector inteligente: Si
Compatibilidad de tamaño de pantalla: 762 - 7620 mm (30 - 300")
Distancia de proyección del objetivo: 0.8 - 12.9 m
Brillo de proyector: 3240 lúmenes ANSI
Tecnología de proyección: 3LCD
Resolución original del proyector: WUXGA (1920x1200)
Razón de contraste (típica): 500000:1
Relación de aspecto nativa: 16:10
Brillo de proyector (modo económico): 3240 lúmenes ANSI
Corrección trapezoidal, horizontal: -30 - 30°
Corrección vertical de keystone (trapezoide): -30 - 30°
Fuente luminosa
Tipo de fuente de luz: Laser
Vida útil de la fuente de luz: 20000 h
Sistema de lentes
Enfoque: Manual
Intervalo de longitud focal: 17.2 - 27.7 mm
Rango de apertura: 1.5 - 2.1
Capacidad de zoom: Si
Tipo de zoom: Manual
Alcance de zoom: 1.6:1
Rango de cambio Horizontal de la lente: -29 - 29%
Rango de cambio vertical de la lente: 0 - 60%
Vídeo
Señal analógica: NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M
Full HD: Si
3D: No

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160**

Modos de color de vídeo: **Presentación**

Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: **De tamaño completo**

Puerto HDBaseT: **Si**

Tipo de puerto de servicio: **USB Tipo B**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A: **2**

Número de puertos USB 2.0 tipo B: **1**

Entrada de audio (L,R): **2**

Tipo de serie de interfaz: **RJ-45, RS-232**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Número de puertos HDMI: **2**

Puerto DVI: **No**

Red

Smart TV: **No**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Wifi: **No**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

Características

Interactivo: **No**

Nivel de ruido (modo económico): **22 Db**

HDCP: **Si**

Modos de proyección: **Techo, Frente**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Número de lenguajes OSD: **30**

Nivel de ruido: **26 Db**

Soporte HID: **Si**

Certificación: **CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV, TÜV**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **20 W**

Número de altavoces incorporados: **1**

DiseñoPosicionamiento de mercado: **Cine en casa**Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**Color del producto: **Blanco**Ubicación: **Techo, Escritorio**Indicadores LED: **Si**Ranura para cable de seguridad: **Si**Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington****Exhibición**Pantalla incorporada: **No****Control de energía**Fuente de energía: **Corriente alterna**Consumo energético: **293 W**Consumo de energía (inactivo): **1.6 W**Consumo de energía (máx.): **293 W**Consumo de energía (modo de ahorro): **220 W****Características del proveedor**Género recomendado: **Cualquier género****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **20 - 80%****Peso y dimensiones**Ancho: **480 mm**Profundidad: **407 mm**Altura: **122 mm**Peso: **9.7 kg****Contenido del empaque**Control remoto incluido: **Si**Tipo de control remoto: **IR**Pilas incluidas: **Si**Cables incluidos: **Corriente alterna**Manual: **Si**Numero de baterías soportadas: **2**

Link: <https://mcashop.mx/producto/605598/nec-p547ul-proyector-de-alcance-estandar-3240-lumenes-ansi-3lcd-wuxga-1920x1200-blanco>