



## Dahua Technology DHI-ASI3203E lector de control de acceso Lector de control de acceso básico Negro

Dahua Technology DHI-ASI3203E, Lector de control de acceso básico, Lector de código de acceso, Lector de chip/tarjeta de acceso

SKU: DHI-ASI3203E

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

### Aspectos destacados

Dahua Technology DHI-ASI3203E. Diagonal de la pantalla: 6.1 cm (2.4"), Máxima resolución: 320 x 240 Píxeles, Forma de la pantalla: Plana. Tipo de cámara frontal: Cámara doble, Tipo de sensor: CMOS, Total de megapíxeles: 2 MP. Protocolos de red compatibles: IPv4;RTSP;UDP;P2P;IPv6;RTP;TCP. Voltaje de entrada: 12 V, Corriente de entrada: 2 A, Consumo energético: 12 W. Ancho: 184.9 mm, Profundidad: 76.2 mm, Altura: 20.5 mm

### Especificaciones

Detalles técnicos
Tipo: <b>Lector de control de acceso básico</b>
Tipo de autenticación: <b>chip/tarjeta de acceso, Biométrica, Reconocimiento facial, Contraseña</b>
Lector de huella digital: <b>No</b>
Lector de código de acceso: <b>Si</b>
Lector de chip/tarjeta de acceso: <b>Si</b>
Función de alarma: <b>Si</b>
Capacidad facial: <b>1000</b>
Distancia de reconocimiento facial: <b>1.2 - 2 m</b>
Precisión del reconocimiento facial: <b>99%</b>
Capacidad de los usuarios: <b>1000 usuario(s)</b>
Capacidad de la contraseña: <b>1000</b>
Capacidad de registro: <b>100000</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Material de la cubierta: <b>Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC)</b>
Exhibición
Pantalla incorporada: <b>Si</b>
Diagonal de la pantalla: <b>6.1 cm (2.4")</b>
Máxima resolución: <b>320 x 240 Píxeles</b>

Forma de la pantalla: <b>Plana</b>
Pantalla táctil: <b>No</b>
Cámara fotográfica
Cámara frontal: <b>Si</b>
Tipo de cámara frontal: <b>Cámara doble</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
Total de megapíxeles: <b>2 MP</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Protocolos de red compatibles: <b>IPv4;RTSP;UDP;P2P;IPv6;RTP;TCP</b>
Conectado a PC: <b>Si</b>
Puertos RS-485: <b>1</b>
Puerto USB: <b>Si</b>
<b>Control de energía</b>
Voltaje de entrada: <b>12 V</b>
Corriente de entrada: <b>2 A</b>
Consumo energético: <b>12 W</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>184.9 mm</b>
Profundidad: <b>76.2 mm</b>
Altura: <b>20.5 mm</b>
Peso: <b>600 g</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Ancho del paquete: <b>219 mm</b>
Largo del paquete: <b>122 mm</b>
Alto del paquete: <b>58 mm</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-10 - 45 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 90%</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-20 - 70 °C</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>30 - 75%</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/605635/dahua-technology-dhi-asi3203e-lector-de-control-de-acceso-lector-de-control-de-acceso-basico-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.