Netis System P116GH dispositivo de redes No administrado Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Netis System P116GH, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack

SKU: P116GH

Información Técnica

Marca: **Netis System**
Soporte 10G: **No**
Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**
Montaje en rack: **Si**
Fuente de alimentación incluida: **Si**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Capacidad de conmutación: **9.2 Gbit/s**
Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**
Tipo de interruptor: **No administrado**
Número de módulos SFP instalados: **1**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **18**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Netis System P116GH. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 18, Número de módulos SFP instalados: 1. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 9.2 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: **No administrado**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **18**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
Número de módulos SFP instalados: **1**
Cantidad de puertos de enlace ascendente: **3**
Cantidad de puertos de enlace ascendente de fibra: **1**
Red
Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**
Soporte 10G: **No**
Bidireccional completo (Full duplex): **Si**
Medio dúplex: **Si**

Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación:	**9.2 Gbit/s**
Tabla de direcciones MAC:	**8000 entradas**
Guardar y remitir:	**Si**
Soporte Jumbo Frames:	**Si**
Marcos jumbo:	**2048**
Diseño	
Montaje en rack:	**Si**
Color del producto:	**Negro**
Control de energía	
Fuente de energía:	**Corriente alterna**
Fuente de alimentación incluida:	**Si**
Voltaje de entrada AC:	**110 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC:	**50 - 60 Hz**
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE):	**Si**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE):	**16**
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE):	**30 W**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto:	**200 W**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**5 - 90%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**180 mm**
Profundidad:	**280 mm**
Altura:	**43 mm**

Link: https://mcashop.mx/producto/605731/netis-system-p116gh-dispositivo-de-redes-no-administrado-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.