



Hikvision HM-TD1018-1/QR cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior 1280 x 720 Pixeles Pared

Hikvision HM-TD1018-1/QR, Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Multi, 50 mK, EN55032

SKU: HM-TD1018-1/QR

Información Técnica

Marca: Hikvision

Máxima resolución: 1280 x 720 Pixeles

Tipo de alimentación: CC, PoE

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Interior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Torreta Tipo de montaje: Pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Los dos desafíos más comunes en la protección perimetral tradicional son las falsas alarmas frecuentes y la mala calidad de la imagen con poca luz. Dado que la matriz de plano focal sin enfriamiento detecta la radiación térmica en lugar de la luz visible, las cámaras térmicas permiten "ver" los objetos y los paisajes en prácticamente cualquier clima y condición de iluminación.

Las cámaras térmicas de seguridad de Hikvision utilizan detectores térmicos avanzados que proporcionan un excelente rendimiento de imagen con alta eficiencia. Son ideales para protección perimetral las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las cámaras de seguridad térmicas de Hikvision tienen las siguientes ventajas:

Estabilidad superior de la imagen

Las cámaras capturan videos estables durante todo el día, independientemente de los factores ambientales como condiciones sin luz, luz brillante, luz de fondo, sombras, niebla, contaminación y lluvia.

Alarmas de alta precisión

Proporcionan detección muy eficaz, como cruces de líneas, intrusión y entrada y salida de regiones. Mediante el uso de unidades de procesamiento de gráficos (GPU) integradas, los algoritmos de aprendizaje profundo pueden reducir las falsas alarmas activadas por objetos que no sean humanos ni vehículos en aplicaciones de defensa perimetral en áreas exteriores e interiores.

Imágenes mejoradas

Las cámaras de seguridad térmicas de Hikvision también cuentan con tecnología de fusión de imágenes de doble espectro que proporciona una imagen más detallada mediante la complementación de imágenes térmicas con imágenes ópticas, lo que les da a los espectadores una poderosa herramienta para identificar objetos ocultos y verificar eventos inusuales. El diseño de módulo doble reduce los costos necesarios para instalar cámaras térmicas y ópticas por separado.

Serie HeatPro

Protección perimetral y detección de incendios con alta precisión y sensibilidad.

Especificaciones



Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Número de idiomas: 32 Idiomas de soporte: Multi

Sensibilidad térmica (NETD): 50 mK

Certificación: EN55032

Diseño

Factor de forma: Torreta Tipo de montaje: Pared Color del producto: Blanco

Código IP (International Protection): IP40

Cámara fotográfica

Campo de visión vertical (módulo térmico): 90° Campo de visión horizontal (módulo térmico): 65.2°

Sensor de la imagen

Tipo de sensor (módulo térmico): Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays

Resolución efectiva del sensor (módulo térmico): 160 x 120 Pixeles

Sistema de lentes

Distancia más cercana de enfoque: 0.01 m Longitud focal fija (módulo térmico): 1.3 mm

Vídeo

Máxima resolución: 1280 x 720 Pixeles

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.265, M-JPEG Formatos de compresión de video: H.264, H.265, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 320 x 240, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720)

Velocidad de cuadro: 25 fps

Audio

Altavoces incorporados: Si Micrófono incorporado: Si

Red

Ethernet: Si

Estándares de red: IEEE 802.3af

Protocolos de red compatibles: IPv4,HTTP,HTTPS,Qos,FTP,SNMP,DDNS,TCP,PPPoE,RTSP,UPnP

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Puertos e Interfaces

Puertos RS-485: 1

Seguridad

Canales de salida de alarma: 1

Protección mediante contraseña: Si

Alarma de manipulación activa: Si

Filtro de dirección IP: Si

Cifrado HTTPS: Si

Características de administración

Navegador web: Si

Botón de restaurar: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 5 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 6 W

Voltaje de salida CC: 12

Corriente de salida CC: 0.5 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 130 mm

Profundidad: 102 mm

Altura: 75 mm

Peso: 380 g

Características

Distancia de detección (Radar): 0.3 - 4 m

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/605793/hikvision-hm-td1018-1qr-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-1280-x-720-pixeles-pared