

TP-Link EAP215-Bridge KIT 867 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

TP-Link EAP215-Bridge KIT, 5 GHz, 867 Mbit/s, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: EAP215-BRIDGE KIT

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **3**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Velocidad de transferencia LAN: **10,100,1000 Mbit/s**
Velocidad máxima de transferencia de datos: **867 Mbit/s**
Diseño de la antena: **Interno**
Ganancia máxima de la antena: **11 dBi**
Tipo de montaje: **Mástil**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **3**	
Peso y dimensiones	
Ancho: **224 mm**	
Profundidad: **79 mm**	
Altura: **60 mm**	
Peso: **330.9 g**	
Control de energía	
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**	
Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible: **Passive PoE**	
Rango de voltaje DC: **12 V**	
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**	
Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 70 °C**	
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**	
Red	
Velocidad de transferencia LAN: **10,100,1000 Mbit/s**	
Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**	
Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**	
Transmisión de datos	
Velocidad máxima de transferencia de datos: **867 Mbit/s**	
Seguridad	

Algoritmos de seguridad: **SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH**
Filtro de direcciones MAC: **Si**
Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): **Si**
Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**
Certificados
Certificación: **CE, FCC, RoHS**
Características de administración
Administración basada en web: **Si**
Syslog: **Si**
Contenido del empaque
Guía de configuración rápida incluida: **Si**
Antena
Diseño de la antena: **Interno**
Tipo de dirección de la antena: **Direccional**
Características de la antena: **Antena integrada**
Ganancia máxima de la antena: **11 dBi**
Polarización: **Polarización dual**
Características
2.4 GHz: **No**
5 GHz: **Si**
6 GHz: **No**
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): **867 Mbit/s**
MIMO: **Si**
Tipo MIMO: **Multi User MIMO**
Soporte VLAN: **Si**
Límite de rango: **Si**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si**
Formación de rayos: **Si**
Potencia de transmisión (CE): **<23dBm (5 GHz, band 1/2, EIRP); <30dBm (5 GHz band3, EIRP)**
Potencia de transmisión (FCC): **<22dBm (5 GHz band1/4)**
Tipo de montaje: **Mástil**
Color del producto: **Blanco**
Botón de restauración disponible: **Si**
Indicadores LED: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/605796/tp-link-eap215-bridge-kit-867-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.