



LinkedPRO LP1000L sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 600 W 6 salidas AC

LinkedPRO LP1000L, Línea interactiva, 1 kVA, 600 W, Seno, 81 V, 145 V

SKU: LP1000L

Información Técnica

Marca: **LinkedPRO**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Escritorio**

Voltaje de entrada de operación (min): **81 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **145 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **600 W**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

LinkedPRO LP1000L. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 600 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Capacidad de la batería: 4 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo de recarga de la batería: 8 h. Factor de forma: Escritorio, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Certificación: IEC/EN 62040-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC...

Especificaciones

| Características |
|---|
| Topología UPS: Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA |
| Potencia de salida: 600 W |
| Forma de onda: Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min): 81 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V |
| Frecuencia de entrada: 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V |
| Frecuencia de salida: 50/60 Hz |
| Regulación del voltaje de salida: 10% |
| Tiempo de respuesta: 10 ms |
| Funciones de protección de poder: Descarga excesiva, Sobrecarga, Cortocircuito |
| Alarma(s) audibles: Si |
| Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Reemplazo de batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
| Puertos e Interfaces |

| |
|--|
| Tipo de salida AC: NEMA 5-15R |
| Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC |
| Batería |
| Capacidad de la batería: 4 Ah |
| Voltaje de la pila: 12 V |
| Numero de baterías soportadas: 2 |
| Tiempo de recarga de la batería: 8 h |
| Diseño |
| Factor de forma: Escritorio |
| Color del producto: Negro |
| Tipo de visualizador: LCD |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90% |
| Certificados |
| Certificación: IEC/EN 62040-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8 |
| Peso y dimensiones |
| Ancho: 149 mm |
| Profundidad: 353 mm |
| Altura: 162 mm |
| Peso: 7.8 kg |

Link: <https://mcashop.mx/producto/605804/linkedpro-lp1000l-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-1-kva-600-w-6-salidas-ac>