



LinkedPRO LP1000L sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 600 W 6 salidas AC

LinkedPRO LP1000L, Línea interactiva, 1 kVA, 600 W, Seno, 81 V, 145 V

SKU: LP1000L

Información Técnica

Marca: LinkedPRO Color del producto: Negro Factor de forma: Escritorio

Voltaje de entrada de operación (min): 81 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA

Potencia de salida: 600 W

Topología UPS: Línea interactiva

Aspectos destacados

La línea de UPS Linked Pro fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos tales como computadoras personales, conmutadores de pequeña escala, puntos de venta, etc. Proveé protección de potencia contra sobrevoltjes y picos. También suministra voltaje puro con Regulador Automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Es simple, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida.

Especificaciones

Características

Topología UPS: Línea interactiva

Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA

Potencia de salida: 600 W

Forma de onda: Seno

Voltaje de entrada de operación (min): 81 V

Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Regulación del voltaje de salida: 10%

Tiempo de respuesta: 10 ms

Funciones de protección de poder: Descarga excesiva, Sobrecarga, Cortocircuito

Alarma(s) audibles: Si

Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Reemplazo de batería, Fallo, Alarma de batería baja,

Alarma de sobrecarga

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC



Batería

Capacidad de la batería: 4 Ah

Voltaje de la pila: 12 V

Numero de baterías soportadas: 2

Tiempo de recarga de la batería: 8 h

Diseño

Factor de forma: Escritorio

Color del producto: Negro

Tipo de visualizador: LCD

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Certificados

Certificación: IEC/EN 62040-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8

Peso y dimensiones

Ancho: 149 mm

Profundidad: 353 mm

Altura: 162 mm

Peso: 7.8 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/605804/linkedpro-lp1000l-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-1-kva-600-w-6-salidas-ac