



## LinkedPRO LP2KRT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1.5 kVA 1300 W

LinkedPRO LP2KRT, Doble conversión (en línea), 1.5 kVA, 1300 W, Sine/Pure sine, 55 V, 150 V

SKU: LP2KRT

### Información Técnica

Marca: **LinkedPRO**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Voltaje de entrada de operación (min): **55 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**

Forma de onda: **Sine/Pure sine**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **1300 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

### Aspectos destacados

LinkedPRO LP2KRT. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 1300 W. Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo de recarga de la batería: 4 h. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 440 mm, Profundidad: 500 mm, Altura: 86.5 mm

### Especificaciones

<b>Características</b>
Topología UPS: <b>Doble conversión (en línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1.5 kVA</b>
Potencia de salida: <b>1300 W</b>
Forma de onda: <b>Sine/Pure sine</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>55 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>150 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>40/70 Hz</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Funciones de protección de poder: <b>Sobrecarga, Descarga excesiva, Sobrecarga, Cortocircuito</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
Modos de alarma audibles: <b>Suena una alarma cuando cambia a la batería, Reemplazo de batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puerto USB: <b>Si</b>
<b>Batería</b>
Capacidad de la batería: <b>9 Ah</b>

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **4**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

#### Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **500 mm**

Altura: **86.5 mm**

Peso: **20.7 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/605834/linkedpro-lp2krt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-15-kva-1300-w>