

Ruijie



Ruijie Networks RG-ES200 Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Montaje en escritorio/pared Negro

Ruijie Networks RG-ES200, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack, Montaje en escritorio/pared, Montaje de pared

SKU: RG-ES216GC-V2

Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **16**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Estándares de red: **IEEE 802.1Q**

Soporte 10G: **No**

Capacidad de conmutación: **32 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **Si**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L2**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Gestionado por la nube: **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **16**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.1Q**

Soporte 10G: **No**

Espejeo de puertos: **Si**

Soporte de control de flujo: **Si**

Control de transmisión de tormentas: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Número de VLANs: **16**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **32 Gbit/s**

Rango de reenvío: **23.81 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **10000**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP client, DHCP snooping**

Protección contra loops: **Si**

Entradas de direcciones MAC: **Entradas de direcciones MAC estáticas**

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **Si**

Factor de forma: **Montaje en escritorio/pared**

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Metal**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Si**

Montaje de pared: **Si**

Desempeño

Sin ventilador: **Si**

Tiempo medio entre fallos: **200000 h**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **0.6 A**

Consumo energético: **12 W**

Modo de ahorro de energía (EEE): **Si**

Protección de sobrecarga: **Si**

Voltaje de protección contra sobretensión: **4 kV**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Otras características

Administración remota: **Yes**

Contenido del paquete: **Warranty card Rubber pad x 4 Power cord retainer**

Periodo de garantía: **3 Año(s)**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **-500 - 5000 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **165 mm**

Profundidad: **440 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **2 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente**

Manual: **Si**

Empaquetado de datos

Adaptador AC incluido: **Si**

Soportes de montaje incluidos: **Si**

Tipo de empaque: **Caja**

Tornillos incluidos: **Si**

Peso del paquete: **2.7 kg**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE**

Link: <https://mcashop.mx/producto/605862/ruijie-networks-rg-es200-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-montaje-en-escritoriopared-negro>