



Ruijie Networks RG-ES200 Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Montaje en escritorio/pared Negro

Ruijie Networks RG-ES200, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack, Montaje en escritorio/pared, Montaje de pared

SKU: RG-ES216GC-V2

Información Técnica

Marca: Ruiiie Networks

Soporte 10G: No

Estándares de red: IEEE 802.1Q

Montaje en rack: Si

Apilable: Si

Fuente de alimentación incluida: Si Fuente de energía: Corriente alterna Capacidad de conmutación: 32 Gbit/s Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas

Tipo de interruptor: Gestionado

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Energía sobre Ethernet (PoE): No

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: Gestionado

Capa del interruptor: L2

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Gestionado por la nube: Si

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Red

Estándares de red: IEEE 802.1Q

Soporte 10G: No

Espejeo de puertos: Si

Soporte de control de flujo: Si

Control de transmisión de tormentas: Si

Soporte VLAN: Si Número de VLANs: 16

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: 32 Gbit/s

Rango de reenvío: 23.81 Mpps



Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas

Soporte Jumbo Frames: Si Marcos jumbo: 10000

Seguridad

Funciones DHCP: DHCP client, DHCP snooping

Protección contra loops: Si

Entradas de direcciones MAC: Entradas de direcciones MAC estáticas

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: Si

Diseño

Montaje en rack: Si

Apilable: Si

Factor de forma: Montaje en escritorio/pared

Color del producto: Negro Material de la cubierta: Metal

Botón de restaurar: Si Indicadores LED: Si Montaje de pared: Si

Desempeño

Sin ventilador: Si

Tiempo medio entre fallos: 200000 h

Control de energía

Fuente de energía: Corriente alterna Fuente de alimentación incluida: Si Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Corriente de entrada: 0.6 A Consumo energético: 12 W

Modo de ahorro de energía (EEE): Si

Protección de sobrecarga: Si

Voltaje de protección contra sobretensión: 4 kV

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): No

Otras características

Administración remota: Yes

Contenido del paquete: Warranty card Rubber pad x 4 Power cord retainer

Periodo de garantía: 3 Año(s)

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

Altitud de funcionamiento: -500 - 5000 m

Peso y dimensiones

Ancho: **165 mm**

Profundidad: 440 mm

Altura: 44 mm

Peso: 2 kg

Contenido del empaque

Cables incluidos: Corriente

Manual: Si

Empaquetado de datos

Adaptador AC incluido: Si

Soportes de montaje incluidos: Si

Tipo de empaque: Caja

Tornillos incluidos: Si

Peso del paquete: 2.7 kg

Certificados

Certificados de cumplimiento: CE

Link: https://mcashop.mx/producto/605862/ruijie-networks-rg-es200-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-montaje-en-escritoriopared-negro