



Ruijie Networks RG-S2915-10GT2MS-P-L dispositivo de redes Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Gris

Ruijie Networks RG-S2915-10GT2MS-P-L, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: RG-S2915-10GT2MS-P-L

Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**

Soporte 10G: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Fuente de energía: **CA/CD**

Capacidad de conmutación: **30 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **10**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Ruijie Networks RG-S2915-10GT2MS-P-L. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 10, Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 30 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad. Energía sobre Ethernet (PoE)

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Capa del interruptor: L2
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Administración basada en web: Si
Clasificación del tráfico: Si
Inspección ARP: Si
Configuración de ajustes de ubicación (CLI): Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 10
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 10
Cantidad de ranuras del módulo SFP: 2
Puerto de consola: RJ-45

RedEstándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad**Soporte 10G: **Si**Ruteo de IP: **Si**Soporte de control de flujo: **Si**Adición de vínculos: **Si**Límite de rango: **Si**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**Auto-negociación: **Si**Rutas IPv4: **64**Rutas IPv6: **64**Soporte VLAN: **Si**Funciones de LAN virtual: **Protocol-based VLAN, Voice VLAN****Transmisión de datos**Capacidad de conmutación: **30 Gbit/s**Rango de reenvío: **22.5 Mpps**Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**Ruta estática: **Si**Soporte Jumbo Frames: **Si****Seguridad**Funciones DHCP: **DHCP client, DHCP relay, DHCP server**Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**Entradas IPv4 de Lista de control de acceso (ACL): **500**Entradas IPv6 de Lista de control de acceso (ACL): **500**Algoritmos de seguridad: **HTTPS**Filtro de direcciones MAC: **Si**Soporte SSH/SSL: **Si**Autenticación: **Autenticación basada en web**Tipo de autenticación: **RADIUS, TACACS+****Protocolos**Protocolo de ruteo: **OSPFv2, RIP, RIPng****Diseño**Color del producto: **Gris**Número de ventiladores: **1 Ventilador(es)****Desempeño**

Procesador incorporado: Si
Frecuencia del procesador: 1.2 MHz
Tipo de memoria: SDRAM
Memoria interna: 512 MB
Memoria Flash: 64 MB
Nivel de ruido: 37 Db
Tiempo medio entre fallos: 200000 h
Control de energía
Fuente de energía: CA/CD
Fuente de alimentación incluida: Si
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz
Voltaje de entrada: 90 - 264 V
Consumo energético: 141 W
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 8
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 125 W
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 45 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%
Peso y dimensiones
Ancho: 297 mm
Profundidad: 170 mm
Altura: 44.5 mm
Peso: 2.5 kg

Link: <https://mcashop.mx/producto/605868/ruijie-networks-rg-s2915-10gt2ms-p-l-dispositivo-de-redes-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-gris>