



Hikvision DS-KIS312-P sistema de intercomunicación de video 17.8 cm (7") Gris, Blanco

Hikvision DS-KIS312-P, 17.8 cm (7"), TFT, 1024 x 600 Pixeles, Capacitiva, 1280 x 720 Pixeles, 60 fps

SKU: DS-KIS312-P

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Color del producto: **Gris, Blanco**

Color: **Si**

Altavoz: **Si**

Número de pantallas soportadas: **2**

Número máximo de cámaras soportadas: **1**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Aspectos destacados

Hikvision DS-KIS312-P. Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7"), Tecnología de visualización: TFT, Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles. Máxima resolución de video: 1280 x 720 Pixeles, Velocidad máxima de cuadro: 60 fps, Ángulo de visión, horizontal: 130°. Distancia de visión nocturna: 3 m, Tipo de LED: IR. Tipo de dirección de micrófono: Omnidireccional, Codecs de voz: G.711a, G.711u. Color del producto: Gris, Blanco, Idiomas OSD: Multi, Código IP (International Protection): IP65

Especificaciones

Detalles técnicos
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Color: Si
Altavoz: Si
Número de pantallas soportadas: 2
Número máximo de cámaras soportadas: 1
Capacidad de transmisión: Si
Cancelación de eco: Si
Montaje de pared: Si
Micrófono incorporado: Si
Entradas de relé: 1
Exhibición
Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")
Tecnología de visualización: TFT
Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles
Pantalla táctil: Si

Tipo de pantalla táctil: Capacitiva
Cámara fotográfica
Máxima resolución de video: 1280 x 720 Píxeles
Velocidad máxima de cuadro: 60 fps
Ángulo de visión, horizontal: 130°
Ángulo de visión, vertical: 70°
Modo día / noche: Si
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 3 m
Tipo de LED: IR
Audio
Altavoces incorporados: Si
Tipo de dirección de micrófono: Omnidireccional
Efecto de cancelación de ruido: Si
Codecs de voz: G.711a, G.711u
Diseño
Color del producto: Gris, Blanco
Idiomas OSD: Multi
Código IP (International Protection): IP65
Código IK: IK08
Material de la carcasa de la unidad de exterior: Plástico
Tipo de control: Botones
Medios de almacenaje
Ranura para tarjeta de memoria: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB
Capacidad de ROM: 32 MB
Unidad para exteriores
Consumo de energía (transmisor) (max): 4 W
Internal memory (transmitter): 128 MB
Peso del transmisor: 85 g
Unidad para interiores
Consumo de energía (receptor) (max): 5 W
Canales de entrada de alarma: 2

Red
Wifi: Si
Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Control de energía
Tipo de potencia de la unidad de interiores: CC
Tipo de potencia de la unidad de exteriores: CC
Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V
Condiciones ambientales
Temperatura de funcionamiento de la estación de control principal (T-T): -10 - 50 °C
Temperatura de funcionamiento del videoportero (T-T): -30 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 175 mm
Profundidad: 18.1 mm
Altura: 113.5 mm
Dimensiones de la estación de puerta (AxDxA): 50.94 x 20 x 135.94 mm
Empaquetado de datos
Unidad de interiores incluida: Si
Unidad de exteriores incluida: Si

Link: <https://mcashop.mx/producto/605888/hikvision-ds-kis312-p-sistema-de-intercomunicacion-de-video-178-cm-7-gris-blanco>