Hikvision DS-KIS213 sistema de intercomunicación de video 17.8 cm (7") Gris, Blanco

Hikvision DS-KIS213, 17.8 cm (7"), TFT, 1024 x 600 Pixeles, 1280 x 720 Pixeles, 60 fps, 117°

SKU: DS-KIS213

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Color del producto: **Gris, Blanco**
Color: **Si**
Altavoz: **Si**
Número de pantallas soportadas: **2**
Número máximo de cámaras soportadas: **1**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Unidad de interiores incluida: **Si**
Unidad de exteriores incluida: **Si**
Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Aspectos destacados

Hikvision DS-KIS213. Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7"), Tecnología de visualización: TFT, Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles. Máxima resolución de video: 1280 x 720 Pixeles, Velocidad máxima de cuadro: 60 fps, Ángulo de visión, horizontal: 117°. Distancia de visión nocturna: 3 m, Tipo de LED: IR. Tipo de dirección de micrófono: Omnidireccional. Color del producto: Gris, Blanco, Código IP (International Protection): IP65, Código IK: IK08

Especificaciones

Detalles técnicos
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Color: **Si**
Altavoz: **Si**
Número de pantallas soportadas: **2**
Número máximo de cámaras soportadas: **1**
Capacidad de transmisión: **Si**
Montaje de pared: **Si**
Micrófono incorporado: **Si**
Número de botones: **4 botones**
Entradas de relé: **1**
Exhibición
Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**
Tecnología de visualización: **TFT**
Resolución de la pantalla: **1024 x 600 Pixeles**
Cámara fotográfica

Máxima resolución de video:	**1280 x 720 Pixeles**
Velocidad máxima de cuadro:	**60 fps**
Ángulo de visión, horizontal:	**117°**
Ángulo de visión, vertical:	**70°**
Ángulo de visión, diagonal:	**141°**
Modo día / noche:	**Si**
Visión nocturna	
Visión nocturna:	**Si**
Distancia de visión nocturna:	**3 m**
Tipo de LED:	**IR**
Audio	
Altavoces incorporados:	**Si**
Tipo de dirección de micrófono:	**Omnidireccional**
Diseño	
Color del producto:	**Gris, Blanco**
Código IP (International Protection):	**IP65**
Código IK:	**IK08**
Material de la carcasa de la unidad de exterior:	**Metal**
Tipo de control:	**Botones**
Unidad para exteriores	
Consumo de energía (transmisor) (max):	**4 W**
Unidad para interiores	
Consumo de energía (receptor) (max):	**4 W**
Control de energía	
Tipo de potencia de la unidad de interiores:	**CC**
Tipo de potencia de la unidad de exteriores:	**CC**
Voltaje de salida de adaptador AC:	**12 V**
Consumo de energía (máx.):	**4 W**
Condiciones ambientales	
Temperatura de funcionamiento de la estación de control principal (T-T):	**-10 - 55 °C**
Temperatura de funcionamiento del videoportero (T-T):	**-30 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 90%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**178 mm**
Profundidad:	**19 mm**

Altura:	**132 mm**
Dimensiones de la estación de puerta (AxDxA):	**55 x 24 x 145 mm**
Empaquetado de datos	
Unidad de interiores incluida:	**Si**
Unidad de exteriores incluida:	**Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/605894/hikvision-ds-kis213-sistema-de-intercomunicacion-de-video-178-cm-7-gris-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.