



Hikvision DS-KIS313-P sistema de intercomunicación de video 17.8 cm (7") Gris, Blanco

Hikvision DS-KIS313-P, 17.8 cm (7"), TFT, 1024 x 600 Pixeles, Capacitiva, 1280 x 720 Pixeles, 60 fps

SKU: DS-KIS313-P

Información Técnica

Marca: Hikvision

Color del producto: Gris, Blanco

Color: Si Altavoz: Si

Número de pantallas soportadas: 3

Número máximo de cámaras soportadas: 1

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Unidad de interiores incluida: Si Unidad de exteriores incluida: Si Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")

Aspectos destacados

Los productos que necesita para un sistema de videoportero completo se entregan en estos kits listos para usar. Hay varios kits disponibles para prácticamente cualquier tipo de sistema que esté buscando.

Especificaciones

-		
	hnical	l details
166	HHLLCA	ı uctalis

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Color: Si Altavoz: Si

Número de pantallas soportadas: 3

Número máximo de cámaras soportadas: 1

Capacidad de transmisión: Si

Cancelación de eco: Si Montaje de pared: Si

Micrófono incorporado: Si

Entradas de relé: 1

Exhibición

Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")

Tecnología de visualización: TFT

Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles

Pantalla táctil: Si

Tipo de pantalla táctil: Capacitiva

Cámara fotográfica

Máxima resolución de video: 1280 x 720 Pixeles

Velocidad máxima de cuadro: 60 fps



Ángulo de visión, horizontal: 117°

Ángulo de visión, vertical: 70°

Ángulo de visión, diagonal: 141°

Modo día / noche: Si

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 3 m

Tipo de LED: IR

Audio

Altavoces incorporados: Si

Tipo de dirección de micrófono: Omnidireccional

Efecto de cancelación de ruido: Si

Codecs de voz: G.711a, G.711u

Diseño

Color del producto: Gris, Blanco

Idiomas OSD: Multi

Código IP (International Protection): IP65

Código IK: IK08

Material de la carcasa de la unidad de exterior: Aluminio, Plástico

Tipo de control: Botones Medios de almacenaje

Ranura para tarjeta de memoria: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB

Capacidad de ROM: 32 MB

Unidad para exteriores

Consumo de energía (transmisor) (max): 4 W

Internal memory (transmitter): 128 MB

Peso del transmisor: 85 g **Unidad para interiores**

Consumo de energía (receptor) (max): 5 W

Canales de entrada de alarma: 2

Red

Wifi: Si

Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Control de energía

Tipo de potencia de la unidad de interiores: CC

Tipo de potencia de la unidad de exteriores: CC

Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento de la estación de control principal (T-T): -10 - 50 °C

Temperatura de funcionamiento del videoportero (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 175 mm

Profundidad: 18.1 mm

Altura: **113.5 mm**

Dimensiones de la estación de puerta (AxDxA): 55 x 24 x 145 mm

Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida: Si

Unidad de exteriores incluida: Si

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/605896/hikvision-ds-kis313-p-sistema-de-intercomunicacion-de-video-178-cm-7-gris-blanco-188-cm-18$