



## Hikvision DS-D5227U3-1P0 monitor de vigilancia Monitor de CCTV 68.6 cm (27") 3840 x 2160 Pixeles

Hikvision DS-D5227U3-1P0, Monitor de CCTV, Independiente, Negro, 68.6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 350 cd / m<sup>2</sup>

SKU: DS-D5227U3-1P0

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Color del producto: **Negro**

Tipo de montaje: **Independiente**

Tipo de producto: **Monitor de CCTV**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-D5227U3-1P0. Tipo de producto: Monitor de CCTV, Tipo de montaje: Independiente, Color del producto: Negro. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 350 cd / m<sup>2</sup>. Interfaces de montaje de panel: 100 x 100 mm. Tipo de alimentación: Corriente alterna, Consumo energético: 50 W, Consumo de energía (inactivo): 0.5 W. Peso: 5.11 kg, Altura: 366.4 mm, Profundidad: 53.5 mm

### Especificaciones

<b>Diseño</b>
Tipo de producto: <b>Monitor de CCTV</b>
Tipo de montaje: <b>Independiente</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
<b>Exhibición</b>
Diagonal de la pantalla: <b>68.6 cm (27")</b>
Resolución de la pantalla: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Brillo de pantalla: <b>350 cd / m<sup>2</sup></b>
Área visible de la pantalla (H x V): <b>596.736 x 335.664 mm</b>
Ángulo de visión, horizontal: <b>178°</b>
Ángulo de visión, vertical: <b>178°</b>
Tamaño de pixel: <b>0.1554 x 0.1554 mm</b>
Razón de contraste (típica): <b>1200:1</b>
Tiempo de respuesta: <b>5 ms</b>
Índice de niebla: <b>25%</b>
Dureza de la superficie: <b>3H</b>
<b>Desempeño</b>
montaje VESA: <b>Si</b>

Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**

#### Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **2**

Versión HDMI: **2.0**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

3.5 mm exteriores: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo energético: **50 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Peso: **5.11 kg**

Altura: **366.4 mm**

Profundidad: **53.5 mm**

Ancho: **614.7 mm**

Ancho del dispositivo (con soporte): **614.7 mm**

Largo (con soporte): **226.4 mm**

Alto (con soporte): **452.5 mm**

Ancho del paquete: **680 mm**

Largo del paquete: **120 mm**

Alto del paquete: **530 mm**

Peso del paquete: **6.54 kg**

#### Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI**

Link: <https://mcashop.mx/producto/605902/hikvision-ds-d5227u3-1p0-monitor-de-vigilancia-monitor-de-cctv-686-cm-27-3840-x-2160-pixeles>